

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Seria M600 - M632 - Opakowanie 10 szt. - FFP3V - półmaska filtrująca jednorazowa przeciwpyłowa

M632 - FFP3V - Jednorazowa, półmaska filtrująca, przeciwpyłowa / BGZ130-000-A00



OPIS

Półmaska filtrująca jednorazowa z wygodnym piankowym otoczeniem, regulowaną blaszką nosową, czteropunktowymi taśmami nagłowia i zaworem wydechowym o niskim oporze.

OPCJE

**M632 - FFP3V - Jednorazowa, półmaska filtrująca,
przeciwpyłowa (BGZ130-000-A00)**

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 149



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 8 Jul 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



SPECYFIKACJE

Klasyfikacja
FFP3 (filtrująca część twarzowa, z zaworem)

Użycie
NR (jednorazowe)

Minimalna skuteczność filtracji
99% dla FFP3

Nominalny współczynnik ochrony (NPF)
50

Konstrukcja Półmaski
Formowana

4-punktowy pasek
Tak

Nie zawiera lateksu
Tak

Okres Trwałości Filtra
5 lat

Typ Filtra
P (chroni przed aerozolami stałymi i ciekłymi)

Warstwa Węgla Aktywnego
Nie

Maksymalny całkowity wyciek wewnętrzny (TIL)
2%

Przydzielony współczynnik ochrony (APF) UK
20

ZAWÓR WYDECHOWY
Tak - Polistyrenowy zawór wydechowy z gumową membraną

Błaszka nosowa
Formowany w półmaskę

Materiał półmaski
Polipropylen

Waga Produktu
22g (w przybliżeniu) każda półmaska filtrująca

CECHY




Zawór wydechowy

Zawór wydechowy o niskim oporze dla łatwego oddychania.



4-punktowe regulowane taśmy nagłowia

Wolna od metalu, 4 punktowa taśma nagłowia zapewnia mocne i elastyczne dopasowanie.



Błaszka nosowa wyścielana pianką

Formowalna blaszka nosowa i pianka 360° wokół wewnętrznej strony zapewniają komfort i lepsze dopasowanie.

ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Lotnictwo i kosmonautyka

Lotniska

Zarządzanie obiektami

Leśnictwo I Architektura Krajobrazu

Organy Ścigania/Policja

Żegluga

Przedsiębiorstwa naftowe, gazowe i chemiczne

Energia odnawialna, wiatrowa i słoneczna

Przedsiębiorca indywidualny

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Rolnictwo

Budownictwo i Infrastruktura

Produkcja żywności i napojów

Szpitala, Opieka Zdrowotna i Farmaceutyka

Produkcja

Górnictwo, kruszywa i wydobywanie

Kolejnictwo i drążenie tuneli

Rusztowania i pokrycia dachowe

Transport, Magazynowanie i Logistyka

GAMA

PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 8 Jul 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.





JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 8 Jul 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

