

EVOGuard® C4-MAX Industrievisier

EVOGuard® C4-MAX / ADA270-070-000



BESCHREIBUNG

EVOGuard® C industrielle Hochleistungsvisiere bieten umfassenden Gesichtsschutz, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Die Visierserie mit optischer Klasse 1 bietet UV-Schutz und eine Rundumsicht mit minimaler Verzerrung.

Fully compatible with EVOGuard® browguard systems and *EVO® helmet models, the C4-MAX visor offers up to AT rated impact protection and features an integral chinguard for added coverage.

*Excluding EVO®6100 range.

OPTIONEN

EVOGuard® C4-MAX (ADA270-070-000)

EVOGuard® C4-MAX Industrial Visor – EVO® VISTA® Compatible (ADA270-070-00C)

SICHERHEITSTANDARDS

EN 166 • EN 170



SPEZIFIKATIONEN

STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-
Skalenummer
2C

Markenzeichen des Herstellers
JSP Dolch

Hohe Aufprallenergie widersteht einer 6 mm, 0,86g
schweren Stahlkugel bei 190 m/s maximaler Schutz für
Visiere

A - Bei Montage am EVO®-Helm

Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur
mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von
Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von
Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).

T

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets
(optional)
9

Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

BSI Kitemark
Ja

Produktgewicht
220g

Set

Wird geliefert mit: EVO® 2, 3, 5, DS, Lite,
Skyworker™-Halterungen. EVO8/EVOLite
Ausweishalter. EVOGuard™ Kopfteil-
Befestigungssystem

LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-
Tönungs-Stufe
1,2

Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den
regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für
gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität
für außergewöhnlichen Einsatz)
1

Mittlere Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g
Stahlkugel bei 120 m/s maximaler Schutz für Überbrillen.
B - In Kombination mit dem EVOGuard® Kopfteil

Schutz vor Flüssigkeitsspritzern
3

Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine
Partikel (optional)
K

Visierlänge
21,5 cm

Material
Polycarbonat-Visier

Wiederverwendbar
Ja

EIGENSCHAFTEN



Kompatibilität

EVOGuard® Visiere maximieren die Kompatibilität
mit JSP-Halbmasken, Einweg-
Atemschutzmasken, Korrekturgläsern und der
Sonis®-Gehörschützerserie.



Sicht

Das optische Visier der Klasse 1 bietet einen
Panoramablick mit minimaler Verzerrung, ideal für
komfortables ganztägiges Tragen.



Aufprall

Wide range of high performance visors offering up
to A rated impact resistance when fitted to a safety
helmet and medium energy impact protection with
the EVOGuard® browguard.



Abdeckung

Die Visiere von EVOGuard® bieten eine
umfassende Gesichtsabdeckung ohne
Bewegungseinschränkung. EVOGuard® MAX-
Visiere bieten eine verbesserte Abdeckung mit
einem integrierten Kinnschutz.



UV-Schutz

Das Visier filtert schädliche UV-Strahlung zum
Schutz der Augen und bietet gleichzeitig eine
hohe Lichtdurchlässigkeit und verbesserte
Farberkennung.



Integration von Helm und Kopfteil

Compatible with EVO® helmet models and
EVOGuard® browguard systems. Visor supplied
with dual system clips for mounting to a helmet or
browguard.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspafety.com / Web: www.jspafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspafety.com. Information correct in the United Kingdom at
date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have
inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Luftfahrt

Agrarwirtschaft

Flughäfen

Bau und Infrastruktur

Gebäudemanagement

Herstellung von Speisen und Getränken

Produktion

Maritim

Bergbau, Aggregate und Steinbrüche

Bahn und Tunnelbau

Gerüstbau und Dachdeckung

Einzelhändler

Versorgungsunternehmen

SERIE


VIDEOS



www.youtube.com/watch?v=_VnTgBRRT9E

DOWNLOADS

 [Bilderordner \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

