ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EVOGuard®C4-MAX Pantalla industrial

EVOGuard®C4-MAX / ADA270-070-000



DESCRIPCIÓN

Las pantallas industriales de alto rendimiento EVOGuard®C proporcionan una cobertura facial completa sin limitar el movimiento. La gama de pantallas de clase óptica 1 ofrece protección UV y una vista panorámica con mínima distorsión.

Totalmente compatible con los sistemas de protección de cejas EVOGuard® y los modelos de casco *EVO®, la visera C4-MAX ofrece una protección contra impactos con clasificación AT y cuenta con un protector de barbilla integral para una mayor cobertura.

*Excluida la gama EVO®6100.

OPCIONES

EVOGuard®C4-MAX (ADA270-070-000)

Pantalla EVOGuard® C4-MAX Industrial - Compatible con EVO® VISTA (ADA270-070-00C)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 166 • EN 170

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

ESPECIFICACIONES

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Valor de escala de efecto de filtrado
2C

Marca comercial del fabricante
JSP dagger

El impacto de alta energía resiste una bola de 6 mm, 0.86 g a 190 m/s Protección máxima para protectores faciales
A - Cuando se usa con cascos EVO®

La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5º y +55ºc) opcional
T

Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional)
9

Resistencia al empañamiento (opcional)

Certificado BSI Kitemark
Sí

Peso del producto
220g

Kit
Se suministra con: brazos EVO® 2,3,5,DS,Lite,Skyworker™. Brazos EVO8/EVOLite badgeholder EVOGuard® Sistema de de arnés

Grosor de la lente - borde
1.70 mm

TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente
1,2

Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).
1

Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 120 m/s Máxima protección para gafas panorámicas.
B - Cuando se usa con arnés EVOGuard®

Protección contra salpicaduras de líquido
3

Resistencia al daño superficial por partículas finas (opcional)
K

Longitud del visor
21,5 cm

Material
Pantalla de policarbonato

Reciclable
Sí

Grosor de la lente - centro
2.00 mm

CARACTERÍSTICAS



Compatibilidad

Las pantallas EVOGuard ® maximizan la compatibilidad con las semi-máscaras JSP, respiradores desechables, gafas graduadas y la gama de protectores auditivos montados en casco Sonis®.



Impacto

Wide range of high performance visors offering up to A rated impact resistance when fitted to a safety helmet and medium energy impact protection with the EVOGuard® browguard.



Protección UV

La pantalla filtra la nociva radiación UV para proteger los ojos, a la vez que ofrece una alta transmisión de luz y un mejor reconocimiento del color.



Visión

El visor de clase óptica 1 ofrece una vista panorámica con una distorsión mínima, ideal para el uso cómodo durante todo el día.



Cobertura

Las pantallas EVOGuard® proporcionan una cobertura facial completa sin limitar el movimiento. Las pantallas EVOGuard® MAX ofrecen una cobertura mejorada con un barbuquejo integral.



Uso con casco y arnés

Compatible con los modelos de casco EVO® y los sistemas de protección de cejas EVOGuard®. Visera suministrada con clips de doble sistema para montaje en casco o protector de cejas.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

GAMA

EVOGUARD C INDUSTRIAL RANGE

VIDEOS

www.youtube.com/watch?v=_VnTgBRRT9E

DESCARGAR

Colección de imágenes (ZIP)

doc-evoguard.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.