

## EVOGuard®C4-MAX Industriel

EVOGuard® C4-MAX Industriel / ADA270-070-000



### DESCRIPTION

Les écrans EVOGuard®C offrent une couverture faciale complète sans limiter les mouvements. L'écran de classe optique 1 offre une vision panoramique avec une déformation minimale.

Fully compatible with EVOGuard® browguard systems and \*EVO® helmet models, the C4-MAX visor offers up to AT rated impact protection and features an integral chinguard for added coverage.

\*Excluding EVO®6100 range.

### OPTIONS

**EVOGuard® C4-MAX Industriel (ADA270-070-000)**

Écran EVOGuard® C4-MAX –Compatible avec EVO® VISTA® (ADA270-070-00C)

### NORMES

EN 166 • EN 170



## INFORMATIONS TECHNIQUES

PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de filtration Échelle Nombre  
2C

Marque du fabricant  
JSP Dagger

Impact à haute énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 190 m/s. Protection maximale de 190 m/s pour les écrans faciaux.

**A - lorsqu'il est monté sur un casque EVO®**

Immédiatement après le symbole de résistance mécanique, la lettre T autorise une exposition aux particules rapides à des températures extrêmes (-5°C/+55°C). Facultatif  
T

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets (optional)  
9

Résistance à la buée (facultatif)

BSI Kitemark  
Oui

Poids du produit  
220g

Kit  
Livré avec trois types d'accroches : pour EVO 2,3,5,DS, Lite, Skyworker. Pour casque avec EVOLite porte badge et EVO8 Systeme de serre-tête EVOGuard®

TRANSMISSION LUMINEUSE Numéro de la teinte oculaire  
1,2

Classe optique (1 - Classe 1 - qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée).  
1

Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 120 m/s. Protection maximale les lunettes masques de sécurité.

**B Lorsqu'il est monté sur un serre-tête EVOGuard®**

Protection contre les projections de liquides  
3

Résistant aux dommages de surface par les particules fines (facultatif)  
K

Longueur de la visière  
21.5 cm

Matériau  
Visière en polycarbonate

Recyclable  
Oui

## CARACTÉRISTIQUES



### Compatibilité

La gamme EVOGuard® a été spécialement conçue pour être compatible avec des demi-masques, des masques, des lunettes de vue ainsi que les coquilles anti-bruit pour casque Sonis®.



### Impact

Wide range of high performance visors offering up to A rated impact resistance when fitted to a safety helmet and medium energy impact protection with the EVOGuard® browguard.



### Protection UV

La visière filtre les rayons UV nocifs pour protéger les yeux tout en offrant une haute transmission de la lumière et une meilleure reconnaissance des couleurs.



### Vision

L'écran de classe optique 1 offre une vision panoramique avec une déformation minimale, idéal pour une utilisation confortable toute la journée.



### Couverture

Les écrans EVOGuard® offrent une couverture faciale complète sans limiter les mouvements. Les écrans EVOGuard® MAX offrent une excellente couverture grâce au retour menton intégral.



### Helmet & Browguard Integration

Compatible with EVO® helmet models and EVOGuard® browguard systems. Visor supplied with dual system clips for mounting to a helmet or browguard.

## APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspafety.com / Web: www.jspafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



Aérospatiale

Agriculture

Aéroports

Construction et infrastructures

Gestion des installations

Industrie agroalimentaire

Fabrication

Maritime

Mines, agrégats et carrières

Rail et tunnels

Echafaudages et travaux de toiture

Entreprise individuelle

Sous-traitants des services aux collectivités

## GAMME

## VIDÉOS



[www.youtube.com/watch?v=\\_VnTgBRRT9E](https://www.youtube.com/watch?v=_VnTgBRRT9E)

## TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

