

Visiera EVOGuard® C4-MAX

EVOGuard® C4-MAX / ADA270-070-000



DESCRIZIONE

Le visiere ad alte prestazioni EVOGuard®C offrono una copertura completa del viso senza limitare i movimenti. Questa gamma di visiere di classe ottica 1 offre una protezione UV e visione panoramica con una distorsione minima.

Completamente compatibile con le semi-calotte EVOGuard® e gli elmetti EVO® fino a protezione meccanica "A" e dispone di un copri-mento integrato per una maggiore copertura.

*Esclusa la gamma EVO®6100.

OPZIONI

EVOGuard® C4-MAX (ADA270-070-000)

Visiera EVOGuard® C4-MAX - per EVO® VISTA (ADA270-070-00C)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 166 • EN 170



SPECIFICHE

LIVELLO DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI E TIPOLOGIA
2C

Marchio del produttore
JSP Dagger

Impatto ad Alta Energia, resiste a una pallina di 6 mm, 0,86g @ 190 m/s - Massima protezione per visiere
A - Quando montata sul casco EVO®

La lettera T, subito dopo il simbolo di resistenza meccanica, autorizza l'uso per particelle ad alta velocità a temperature estreme. (-5°C e +55°C) (opzionale)

T

Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi Casco (opzionale)
9

Antiappannante (opzionale)

BSI Kitemark
Sì

Peso del Prodotto
220g

Kit
Fornito con adattatori per: EVO® 2,3,5,DS, Lite,
Alta™. EVO8/EVOLite Porta-Badge. Adattatori per
Calotte EVOGuard®

GRADO DI TRASMISSIONE DELLA LUCE
1.2

Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 - Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 - Bassa qualità per uso eccezionale).
1

Impatto a Media Energia, resiste ad una pallina di 6 mm, 0,86g @ 120 m/s - Massima protezione per occhiali a maschera.

B - Se montato su Semi-Calotte EVOGuard®

Protezione da spruzzi di liquidi (opzionale)
3

Antigraffio da parte di particelle fini (opzionale)
K

Lunghezza della visiera
21.5 cm

Materiale
Visiera in Policarbonato

Riciclabile
Sì

CARATTERISTICHE



Compatibilità

Le visiere EVOGuard® massimizzano la compatibilità con semimaschere, respiratori monouso, occhiali da vista e cuffie da elmetto Sonis®.



Vision

La visiera ottica di classe 1 offre una visione panoramica con una distorsione minima, ideale per essere indossata comodamente in maniera continuativa.



Resistenza

Ampia gamma di visiere ad alte prestazioni che offrono una resistenza agli impatti fino alla classe A se montate su un casco di sicurezza e una protezione dagli impatti di media energia con il paraschiena EVOGuard®.



Copertura

Le visiere EVOGuard® offrono copertura del viso senza limitare i movimenti. Le visiere EVOGuard® MAX offrono una maggiore copertura integrando la protezione del mento.



Protezione UV

La visiera filtra le radiazioni UV nocive per gli occhi, offrendo però un'alta trasmissione della luce e miglior riconoscimento dei colori.



Compatibilità con Elmetti e Calotte

Compatibile con gli elmetti EVO® e con le calotte EVOGuard®. La visiera viene fornita con tutte le soluzioni per l'installazione su elmetti EVO® o calotta EVOGuard®, non sono necessari altri pezzi.

APPLICAZIONI

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

Industria Aerospaziale

Agricolo



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



Aeroporti	Costruzioni e Infrastrutture
Gestione delle Strutture	Produzione Alimenti e Bevande
Produzione	Marittimo
Miniere, Aggregati e Cave	Ferroviario e Gallerie
Ponteggi e Lattonieri	Liberi Professionisti
Appaltatori di Servizi	

RANGE **VIDEO**



www.youtube.com/watch?v=_VnTgBRRT9E

DOWNLOAD

[Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

[doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

