

EVOGuard®C4-MAX Industrieel vizier

EVOGuard®C4-MAX / ADA270-070-000



BESCHRIJVING

EVOGuard®C hoogwaardige industriële vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid te beperken. Het vizier van optische klasse 1 biedt UV-bescherming en een panoramisch zicht met minimale vervorming.

Het C4-MAX vizier is volledig compatibel met EVOGuard® browguard-systemen en *EVO® helmmodellen, biedt tot AT nominale impactbescherming en is voorzien van een geïntegreerde kinbeschermer voor extra dekking.

*Exclusief EVO®6100 assortiment.

OPTIES

EVOGuard®C4-MAX (ADA270-070-000)

EVOGuard® C4-MAX Industrieel vizier - EVO® VISTA®
Compatibel (ADA270-070-00C)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 166 • EN 170



SPECIFICATIES



RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect
Schaalnummer
2C



LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer
1,2



Handelsmerk van de fabrikant
JSP Dolk



Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmattige kwaliteit voor occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor uitzonderlijk gebruik)
1



High Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 190 m/s Maximale bescherming voor gelaatsschermen
A - Wanneer gemonteerd op EVO® Helm



Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen.
B - Bij montage op EVOGuard® wenkbrauwbescherming



De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte, geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheidsdeeltjes bij extreme temperaturen. (-5°C en +55°C) Optioneel
T



Bescherming tegen vloeistofspatten
3



Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen (optioneel)
9



Weerstand tegen oppervlakteschade door fijne deeltjes (optioneel)
K



Weerstand tegen beslaan (optioneel)
N



Lengte vizier
21,5 cm



BSI-Keurmerk
Ja



Recycleerbaar
Ja



Gewicht product
220g

Materiaal
Polycarbonaat Schild



Kit
Geleverd met: EVO® 2,3,5,DS, Lite, Skyworker™ armen. EVO8/EVOLite Badgehouder Armen. EVOGuard® voorhoofdbeschermer montagesysteem

Lensdikte - midden
2,00 mm

Lensdikte - rand
1,70 mm

KENMERKEN



Compatibiliteit

EVOGuard® vizieren maximaliseren de compatibiliteit met JSP halfgelaatmaskers, wegwerpbaar ademhalingsmaskers, brillen op sterkte en de Sonis® op de helm gemonteerde oorbeschermers.



Visie

Het vizier van optische klasse 1 biedt een panoramisch zicht met minimale vervorming, ideaal om de hele dag comfortabel te dragen.



Impact

Breed assortiment hoogwaardige vizieren die tot A-klasse schokbestendigheid bieden wanneer ze op een veiligheidshelm zijn gemonteerd en bescherming tegen gemiddelde energie-impact met de EVOGuard® wenkbrauwbeschermer.



Dekking

EVOGuard®-vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid te beperken. EVOGuard® MAX-vizieren bieden een verbeterde bedekking met een geïntegreerde kinbeschermer.



UV-bescherming

Het vizier filtert schadelijke UV-straling om de ogen te beschermen en biedt tegelijkertijd een hoge lichttransmissie en verbeterde kleurherkenning.



Integratie van helm en beschermkap

Compatibel met EVO® helmmodellen en EVOGuard® wenkbrauwbeschermingssystemen. Vizier geleverd met dubbele systeemclips voor bevestiging aan een helm of wenkbrauwbeschermer.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Page 2 of 3 / Issued 30 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





 www.youtube.com/watch?v=_VnTgBRRT9E

DOWNLOADS

-  [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
-  [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)

