TECHNISCHE SPECIFICATIES

EVOGuard®C4-MAX Industrieel vizier

EVOGuard®C4-MAX / ADA270-070-000



BESCHRIJVING

EVOGuard®C hoogwaardige industriële vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid te beperken. Het vizier van optische klasse 1 biedt UV-bescherming en een panoramisch zicht met minimale vervorming.

Het C4-MAX vizier is volledig compatibel met EVOGuard® browguard-systemen en *EVO® helm modellen, biedt tot AT nominale impact bescherming en is voorzien van een geïntegreerde kinbeschermer voor extra dekking.

*Exclusief EVO®6100 assortiment.

OPTIES

EVOGuard®C4-MAX (ADA270-070-000)

EVOGuard® C4-MAX Industrieel vizier - EVO® VISTA® Compatibel (ADA270-070-00C)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 166 • EN 170

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICATIES

RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect Schaalnummer
2C

Handelsmerk van de fabrikant
JSP Dolk

High Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 190 m/s Maximale bescherming voor gelaatsschermen
A - Wanneer gemonteerd op EVO® Helm

De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte, geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheids deeltjes bij extreme temperaturen. (-5˚C en +55˚C) Optioneel
T

Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen (optioneel)
9

Weerstand tegen beslaan (optioneel)

BSI-Keurmerk
Ja

Gewicht product
220g

Kit
Geleverd met: EVO® 2,3,5,DS,Lite, Skyworker™ armen. EVO8/EVOLite Badgehouder Armen. EVOGuard® beschermkap bevestigingssysteem

Lensdikte - rand
1,70 mm

LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer
1,2

Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor uitzonderlijk gebruik)
1

Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen.
B - Indien gemonteerd op EVOGuard® wenkbrauw beschermer

Bescherming tegen vloeistofspatten
3

Weerstand tegen oppervlakteschade door fijne deeltjes (optioneel)
K

Lengte vizier
21,5 cm

Materiaal
Polycarbonaat Schild

Recycleerbaar
Ja

Lensdikte - midden
2,00 mm

KENMERKEN



Compatibiliteit

EVOGuard® vizieren maximaliseren de compatibiliteit met JSP halfgelaatsmaskers, wegwerpbare ademhalingsmaskers, brillen op sterkte en de Sonis® op de helm gemonteerde gehoorbeschermers.



Impact

Breed assortiment hoogwaardige vizieren die tot A-klasse schokbestendigheid bieden wanneer ze op een veiligheidshelm zijn gemonteerd en bescherming tegen gemiddelde energie-impact met de EVOGuard® wenkbrauw beschermer.



UV-bescherming

Het vizier filtert schadelijke UV-straling om de ogen te beschermen en biedt tegelijkertijd een hoge lichttransmissie en verbeterde kleurherkenning.



Visie

Het vizier van optische klasse 1 biedt een panoramisch zicht met minimale vervorming, ideaal om de hele dag comfortabel te dragen.



Dekking

EVOGuard®-vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid te beperken. EVOGuard® MAX-vizieren bieden een verbeterde bedekking met een geïntegreerde kinbeschermer.



Integratie van helm en beschermkap

Compatibel met EVO® helm modellen en EVOGuard® wenkbrauw beschermingssystemen. Vizier geleverd met dubbele systeemclips voor bevestiging aan een helm of wenkbrauw beschermer.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

BEREIK

EVOGUARD C INDUSTRIAL RANGE

VIDEO'S

www.youtube.com/watch?v=_VnTgBRRT9E

DOWNLOADS

Pakket afbeeldingen (ZIP)

doc-evoguard.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.