# TECHNISCHE SPECIFICATIES



# EVOGuard®C4-MAX Industrieel vizier

EVOGuard®C4-MAX / ADA270-070-000



# **BESCHRIJVING**

EVOGuard®C hoogwaardige industriële vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid te beperken. Het vizier van optische klasse 1 biedt UV-bescherming en een panoramisch zicht met minimale vervorming.

Het C4-MAX vizier is volledig compatibel met EVOGuard® browguardsystemen en \*EVO® helmmodellen, biedt tot AT nominale impactbescherming en is voorzien van een geïntegreerde kinbeschermer voor extra dekking.

\*Exclusief EVO®6100 assortiment.

# OPTIES

# EVOGuard®C4-MAX (ADA270-070-000)


EVOGuard® C4-MAX Industrieel vizier - EVO® VISTA® Compatibel (ADA270-070-00C)

#### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 166 • EN 170















#### **SPECIFICATIES**



RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect Schaalnummer

2C



Handelsmerk van de fabrikant JSP Dolk



High Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 190 m/s Maximale bescherming voor gelaatsschermen

#### A - Wanneer gemonteerd op EVO® Helm



De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte, geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheidsdeeltjes bij extreme temperaturen. (-5°C en +55°C) Optioneel

Т



Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen (optioneel)

9



Weerstand tegen beslaan (optioneel)



BSI-Keurmerk

Ja



Gewicht product

220g

Kit



Geleverd met: EVO® 2,3,5,DS,Lite, Skyworker™ armen. EVO8/EVOLite Badgehouder Armen. EVOGuard® voorhoofdbeschermer montagesysteem

Lensdikte - rand 1.70 mm



LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer 1,2



Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor uitzonderlijk gebruik)

1



Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen.

B - Bij montage op EVOGuard® wenkbrauwbescherming



Bescherming tegen vloeistofspatten

3



Weerstand tegen oppervlakteschade door fijne deeltjes (optioneel)

K



Lengte vizier

21,5 cm

Materiaal

Polycarbonaat Schild



Recycleerbaar

Ja

Lensdikte - midden 2,00 mm

#### KENMERKEN



#### Compatibiliteit

EVOGuard® vizieren maximaliseren de compatibiliteit met JSP halfgelaatsmaskers, wegwerpbare ademhalingsmaskers, brillen op sterkte en de Sonis® op de helm gemonteerde oorbeschermers.



#### **Impact**

Breed assortiment hoogwaardige vizieren die tot A-klasse schokbestendigheid bieden wanneer ze op een veiligheidshelm zijn gemonteerd en bescherming tegen gemiddelde energie-impact met de EVOGuard® wenkbrauwbeschermer.



#### **UV-bescherming**

Het vizier filtert schadelijke UV-straling om de ogen te beschermen en biedt tegelijkertijd een hoge lichttransmissie en verbeterde kleurherkenning.



#### **Visie**

Het vizier van optische klasse 1 biedt een panoramisch zicht met minimale vervorming, ideaal om de hele dag comfortabel te dragen.



#### Dekking

EVOGuard®-vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid te beperken. EVOGuard® MAX-vizieren bieden een verbeterde bedekking met een geïntegreerde kinbeschermer.



# Integratie van helm en beschermkap

Compatibel met EVO® helmmodellen en EVOGuard® wenkbrauwbeschermingssystemen. Vizier geleverd met dubbele systeemclips voor bevestiging aan een helm of wenkbrauwbeschermer.





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.





BEREIK VIDEO'S



www.youtube.com/watch?v=\_VnTgBRRT9E

# DOWNLOADS



doc-evoguard.pdf (PDF)





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com





