SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przemysłowa osłona EVOGuard®C4-MAX

EVOGuard®C4-MAX / ADA270-070-000



OPIS

Wysokowydajne przemysłowe osłony twarzy EVOGuard®C zapewniają kompleksową ochronę twarzy bez ograniczania ruchu. Seria osłon 1 klasy optycznej zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV i panoramiczny widok przy minimalnych zniekształceniach.

W pełni kompatybilny z systemami EVOGuard® i modelami hełmów *EVO®, wizjer C4-MAX oferuje ochronę przed uderzeniami do poziomu AT i posiada zintegrowaną osłonę podbródka dla dodatkowej ochrony.

*Z wyłączeniem hełmów serii EVO®6100.

OPCJE

EVOGuard®C4-MAX (ADA270-070-000)

Wizjer EVOGuard® C4-MAX – Kompatybilny z EVO® VISTA® (ADA270-070-00C)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 166 • EN 170

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECYFIKACJE

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji Numer skali
2C

Znak towarowy producenta
Charakterystyczny Sztylet JSP

Odporność na uderzenia wysokoenergetyczne kulką 6 mm, 0,86 g, o prędkości 190 m/s. Maksymalna ochrona osłon twarzy.
A - po zamontowaniu do hełmu EVO®

Litera T, umieszczona bezpośrednio po symbolu wytrzymałości mechanicznej, upoważnia do stosowania dla cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach. (-5˚C i +55˚C) - opcjonalnie
T

Odporność na stopione metale i gorące ciała stałe (opcjonalnie)
9

Odporność na zaparowanie (opcjonalnie)

BSI Kitemark
Tak

Waga Produktu
220g

Zestaw
W zestawie: uchwyty do hełmów EVO® 2, 3, 5, DS, Lite, Skyworker™. Uchwyt do EVO8/EVOLite z identyfikatorem. System Mocowania EVOGuard® Browguard

Grubość soczewki – krawędź
1.70mm

Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer soczewki
1.2

Klasa optyczna (1- klasa 1- wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)
1

Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86 g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.
B - gdy stosowana z nagłowiami EVOGuard®

Ochrona przed rozpryskami cieczy
3

Odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki (opcjonalnie)
K

Długość wizjera
21.5 cm

Materiał
Osłona poliwęglanowa

Nadaje się do recyklingu
Tak

Grubość soczewki – środek
2.00mm

CECHY



Kompatybilność

Osłony EVOGuard® są maksymalnie kompatybilne z półmaskami JSP, jednorazowymi półmaskami, okularami na receptę oraz nahełmowymi ochronnikami słuchu Sonis®.




Uderzenia

Szeroka gama wysokiej jakości przyłbic oferujących odporność na uderzenia do klasy A w przypadku montażu na hełmie ochronnym oraz ochronę przed uderzeniami o średniej energii z nagłowiem EVOGuard®.



Ochrona przed promieniowaniem UV

Osłona filtruje szkodliwe promieniowanie UV, chroniąc oczy, a jednocześnie oferuje wysoką przepuszczalność światła i lepsze rozpoznawanie kolorów.



Wizja

Wizjer 1 klasy optycznej oferuje panoramiczny widok z minimalnym zniekształceniem, idealny do wygodnego noszenia przez cały dzień.



Ochrona twarzy

Osłony EVOGuard® zapewniają kompleksowe pokrycie twarzy bez ograniczania ruchów. Osłona EVOGuard® MAX oferują zwiększoną ochronę dzięki zintegrowanej ochronie podbródka.



Kompatybilne z hełmami ochronnymi i nagłowiami Browguard

Kompatybilny z modelami hełmów EVO® i systemami Browguard EVOGuard®. Wizjer dostarczany z zestawem klipsów do montażu na

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

hełmie lub nagłowiu.

GAMA



FILMY

www.youtube.com/watch?v=_VnTgBRRT9E

PLIKI DO POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)

doc-evoguard.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.