

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



EVO® 6161 con ajuste de rueda y ala completa

Blanco / AJP170-000-100



DESCRIPCIÓN

El casco de seguridad de ala completa EVO® 6161 combina una carcasa de PEAD super-resistente con los beneficios de comodidad del sistema de arnés Evolution® 3D-Adjustment™.

OPCIONES

Blanco (AJP170-000-100)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397 • EN 50365 • AS/NZS 1801 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.
























Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 29 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES

	Visera Ala completa		Grado de impacto 50 Julios
	ES 50365 AISLAMIENTO ELÉCTRICO 1000v		ANSI Electrical Class E Sí
	Deformación Lateral		Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional) Sí
	Temperatura máxima +50°C		Temperatura mínima -40°C
	Carcasa de HDPE/PEAD Sí		Reciclable Carcasa
	Textil Arnés		Ajuste de profundidad Arnés 3D
	Ajuste con rueda Sí		Ventilación
	Opción reflectante Opcional		Gafas Integradas Opcional
	Porta-tarjeta credencial Opcional		Certificado BSI Kitemark Sí
	Barbuquejo opcional de 2 puntos (conforme a EN397 y EN 812) Opcional		Barbuquejo de 4 puntos opcional (conforme a la norma EN397) Opcional
	JSPCheck Sí		Peso del producto 428g
	Tamaño 53-64cm		

CARACTERÍSTICAS



JSP Logo Express®



Refuerza tu identidad corporativa poniendo el logotipo de la empresa en cualquier gama de nuestros cascos de seguridad. Se aplican cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.

LOGOTIPO

- Delantero
- Lados

GAMA



VIDEOS

 www.youtube.com/watch?v=yNgg9qkhvPA&t

DESCARGAR

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 29 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

