SCHEDA TECNICA

EVO® 6161 "Full Brim" con Chiusura a Cricchetto

Bianco / AJP170-000-100



DESCRIZIONE

Il casco di sicurezza EVO® 6161 Full Brim combina una calotta in HDPE super resistente progettata per una massima protezione e il comfort della bardatura Evolution® 3D-Adjustment™.

OPZIONI

Bianco (AJP170-000-100)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 397 • EN 50365 • AS/NZS 1801 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICHE

Visiera
Full Brim "All' Americana"

Grado di Impatto
50 Joules

EN 50365 ISOLAMENTO ELETTRICO
1000v

CLASSE ELETTRICA ANSI E
Sì

Deformazione Laterale (NO IMPATTO LATERALE)

Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi (opzionale)
Sì

Temperatura massima
+50°C

Temperatura minima
-40°C

Calotta in HDPE
Sì

Riciclabile
Calotta

Tessile
Bardatura

Regolazione in Profondità
Bardatura 3D

Chiusura a Cricchetto
Sì

Ventilato

Opzione Riflettente
Opzionale

Occhiali integrati
Opzionale

Porta-badge
Opzionale

BSI Kitemark
Sì

Sottogola a 2 punti opzionale (conforme a EN397 e EN 812)
Opzionale

Sottogola a 4 punti opzionale (conforme a EN397)
Opzionale

JSPCheck
Sì

Peso del Prodotto
428g

Misura
53-64cm

CARATTERISTICHE



JSP Logo Express®

Possibilità di personalizzare applicando il logo aziendale, reparto o messaggio di sicurezza attraverso tampografie dedicate. Si richiede un minimo d'ordine e possono essere addebitati i costi di set up.

LOGO

- [x] Frontale
- [x] Laterale

RANGE

evo® 6100 evolution 100

VIDEO

www.youtube.com/watch?v=yNgg9qkhvPA&t

DOWNLOAD

Immagini Scaricabili (ZIP)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.