

EVO®5 Olympus® Mid Peak Revolution® ventilado con trinquete rotativo

Naranja / AKF170-000-800



DESCRIPCIÓN

El casco de seguridad Evo®5 Olympus® combina una carcasa de ABS ultra-resistente diseñada para una protección superior durante todo el día con los beneficios de comodidad del sistema de arnés Evolution® 3D-Adjustment™.

El casco de seguridad industrial Evo®5 Olympus® cumple con todas las normas internacionales industriales pertinentes.

OPCIONES

Azul (AKF170-000-500)

Verde (AKF170-000-300)

Gris (AKF170-000-400)

Naranja (AKF170-000-800)

Rojo (AKF170-000-600)

Blanco (AKF170-000-100)

Amarillo (AKF170-000-200)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397 • CSA Z94.1



ESPECIFICACIONES

	Visera Medio		Resistencia al impacto 50 Julios
	Deformación Lateral Sí		Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional) Sí
	Temperatura máxima +50° C		Temperatura mínima -40° C
	Carcasa de ABS Sí		Reciclable Carcasa
	Textil Arnés		Ajuste de profundidad Arnés 3D
	Ajuste con rueda Sí		Ranura para accesorios universales Sí
	Ventilación Sí		Opción reflectante Opcional
	Gafas Integradas Opcional		Porta-tarjeta credencial Opcional
	Certificado BSI Kitemark Sí		Barbuquejo opcional de 2 puntos (conforme a EN397 y EN 812) Opcional
	Barbuquejo de 4 puntos opcional (conforme a la norma EN397) Opcional		JSPCheck Sí
	Peso del producto 372g		Tamaño 53-64cm

CARACTERÍSTICAS



Resistente cuerpo de ABS

El casco de seguridad EVO®5 cuenta con una carcasa de ABS extremadamente robusta diseñada para ofrecer una protección superior. Presenta un diseño distintivo de cinco rayas y el escudo JSP.



Arnés textil

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



Adhesivos reflectantes CR2

Utilizando la clase RA2, reflectante de alta intensidad. El CR2 es la mejor solución que existe hasta la fecha para una mejor visibilidad nocturna / reflectividad de la protección de la cabeza. Conforme a la clase RA2, EN12899-1.



JSP Logo Express®

Refuerza tu identidad corporativa poniendo el logotipo de la empresa en cualquier gama de



El ajuste más firme disponible

La correa de la nuca profunda permite una retención más firme en cualquier casco, manteniéndolo firmemente en la cabeza. El arnés con rueda Revolution® facilita el ajuste perfecto.



Ajuste 3D

El arnés textil cuenta con ajustes únicos de 1-2-3 puntos de profundidad. Esto permite lograr un ajuste más preciso que se puede conseguir en un casco de seguridad industrial.



Accesorios

Una ranura de fijación universal permite el ajuste firme de una gama de pantallas de seguridad y protectores auditivos. También están disponibles las gafas integradas EVOSpec®.



Opción de ventilación

Ventilación lateral y trasera para un movimiento óptimo del aire dentro de la carcasa, reduciendo

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



nuestros cascos de seguridad. Se aplican cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.

la temperatura del casco en un promedio de 2-3 grados.

LOGOTIPO

- ☒ Delantero
- ☒ Trasero
- ☒ Lados

GAMA



DESCARGAR

-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-invencible-evo5.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

