

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Swiss One CONTINENTAL

1CONT21GR / 1CONT21GR



DESCRIPCIÓN

Con un amplio campo de visión y ligeras, las gafas de seguridad CONTINENTAL™ tienen puntas de nariz y extremos antideslizantes que le proporcionan una comodidad óptima para llevarlas todo el día. Desarrolladas en 5 versiones diferentes, incluyendo lentes degradadas, lentes Blue Blocker y lentes AR para una sorprendente transmisión de la luz. Este modelo cumple con sus expectativas y requisitos. Pruébalo, adóptalo.

OPCIONES

1CONT21AR (1CONT21AR)
1CONT21GR (1CONT21GR)
1CONT23BB (1CONT23BB)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 172 • EN 166



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 3 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES



PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Valor de escala de efecto de filtrado
5



TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente
1.1/1.4



Marca comercial del fabricante
Swiss One



El impacto de baja energía resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 45 m/s de Máxima protección para gafas
F



Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).
1



La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5° y +55°c) opcional
T

Revestimiento antiarañazos (código 21)
Sí

Gradiente (Lente sombreada)
Sí

Curva de la base de la lente
9

Puntas blandas - Templo plano flexible sin presión
Sí

Ligero
Sí



Peso del producto
22g

Puente nasal flexible
Sí

CARACTERÍSTICAS



Anti-niebla

Anti-niebla



Anti-arañazos

Anti-arañazos



Puntas blandas

Puntas blandas



Puente nasal flexible

Puente nasal flexible



Puente nasal blando

Puente nasal blando



Ligero

Ligero



Curva de la lente

Curva de la lente

GAMA



DESCARGAR

[Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

[doc-continental.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 3 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

