

## Swiss One LYSS

1LYSBB23CKN / 1LYSBB23CKN



### BESCHREIBUNG

Entdecken Sie die neue Brillengeneration... Lyss™ mit Swiss One Flexofit Technologie... Winkelverstellbares Nasenpolster für außergewöhnliche Passform und Anpassung für jede Situation...und Komfort für viele Gesichtsprofile. Weich gepolsterter Brauenschutz, pantoskopische Bügel mit 3 seitlichen Neigungspositionen und ein einzigartiges, nach oben und unten neigbares Nasenstegkonzept, das sich allen Nasenformen anpasst. DIE voll einstellbare Brille!

### OPTIONEN

**1LYSBB23CKN (1LYSBB23CKN)**  
1LYSBY23CKN (1LYSBY23CKN)  
1LYSDG23CKN (1LYSDG23CKN)  
1LYSDG23SKN (1LYSDG23SKN)

### SICHERHEITSTANDARDS

EN 170 • EN 166



## SPEZIFIKATIONEN



STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-Skalennummer  
2C



Markenzeichen Swiss One  
**Swiss One**



Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz für Schutzbrillen.  
**F**



Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine Partikel (optional)  
**K**

Excellence-Beschichtung (KN Kratzfest/Beschlagfrei)  
**Ja**

Weiches Nasenpad  
**Ja**

Weiche Bügelenden - Druckfreie, flache Flex-Bügel  
**Ja**



Produktgewicht  
29g



LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-Tönungs-Stufe  
1,2



Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für gelegentlichen Gebrauch. 3 - Klasse 3 - Niedrige Qualität für außergewöhnlichen Einsatz)  
**1**



Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).  
**T**



Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

Gläser mit Basiskurve  
**8**

Verstellbarer Nasensteg  
**Ja**

Flexofit-Technologie  
**Ja**

## EIGENSCHAFTEN



### Beschlagfrei

Beschlagfrei



### Glaskurve

Glaskurve



### Schwenkbare Bügel

Schwenkbare Bügel



### Verstellbarer Nasensteg

Verstellbarer Nasensteg



### Kratzfest

Kratzfest



### Hochleistungsfähige Beschichtung

Kratzfeste/Beschlagfreie Hochleistungsfähige Beschichtung



### Weiche Bügelenden

Weiche Bügelenden



### Flexofit-Technologie

Flexofit-Technologie

## SERIE



## DOWNLOADS

[Bilderordner \(ZIP\)](#)

[doc-lyss.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 4 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

