SCHEDA TECNICA

EVOLite® Badge Cricchetto Ventilato con sottogola e CR2

Rosso / AJB240-D00-600



DESCRIZIONE

Casco di sicurezza EVOLite® con un porta-badge in plastica trasparente che è delle dimensioni di un biglietto da visita standard. Semplice meccanismo di pressione e scorrimento. Provvisto di slot per lampada che può essere posizionato nella parte superiore,

OPZIONI

Blu (AJB240-D00-500)
Verde (AJB240-D00-300)
Grigio (AJB240-D00-400)
Arancione (AJB240-D00-800)
Rosso (AJB240-D00-600)
Bianco (AJB240-D00-100)
Giallo (AJB240-D00-200)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 397

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICHE

Visiera
Media

Deformazione Laterale (da non confondere con impatto)
Sì

Temperatura massima
+50°C

Calotta in ABS
Sì

Tessile
Bardatura

Chiusura a Cricchetto
Sì

Ventilato
Sì

Occhiali integrati
Opzionale

BSI Kitemark
Sì

JSPCheck
Sì

Misura
53-64cm

Resistenza agli Urti
50 Joules

Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi Casco (opzionale)
Sì

Temperatura minima
-40˚C

Riciclabile
Calotta

Regolazione in Pprofondità
Bardatura 3D

Attacchi Universali da 30mm
Sì


Opzione Riflettente
Montato

Porta-badge
Montato

Sottogola a 4 punti opzionale (conforme a EN397)
Montato

Peso del Prodotto
350g

CARATTERISTICHE



Comfort Avanzato

Il sistema di imbracatura a culla in tessuto a 6 punti e la fascia in cotone Chamlon™ offrono un comfort ineguagliabile.



La Stabilità più Solida Disponibile

La parte nucale della bardatura permette un'alta stabilità dell'elmetto, che rimane ancorato alla testa anche con movimenti bruschi. Disponibile sia con chiusura a rotella Revolution® che con chiusura a fascetta OneTouch™.



Accessori

L'attacco universale permette di montare stabilmente una vasta gamma di visiere e cuffie antirumore. Inoltre, è disponibile l'occhiale a scomparsa EVOSpec®



Porta-badge

Porta-badge in plastica trasparente che è delle dimensioni di un biglietto da visita standard. Semplice meccanismo di pressione e scorrimento. Provvisto di slot per lampada che può essere



Regolazione 3D

La bardatura tessile presenta una regolazione in altezza a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità perfetta. Ciò offre la massima vestibilità ed aderenza raggiungibile da un elmetto di sicurezza.



CR2™ Riflettente

Utilizza la categoria RA2 con un'elevata riflettività. CR2 ™ è la più grande innovazione nell'ambito della visibilità notturna/riflettività per articoli per la protezione della testa. Conforme alla Categoria RA2, EN12899-1.



JSP Logo Express®

Possibilità di personalizzare applicando il logo aziendale, reparto o messaggio di sicurezza attraverso tampografie dedicate. Si richiede un minimo d'ordine e possono essere addebitati i costi di set up.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

posizionato nella parte superiore,



Sottogola EN397 a 4 Punti

Sottogola a 4 punti EN397 compatibile con la gamma EVO® . Ideale per la stabilità dell'elmetto. Sgancio con forze fra i 150 e 250 Newton.

APPLICAZIONI

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

Industria Aerospaziale	Agricolo
Aeroporti	Costruzioni e Infrastrutture
Gestione delle Strutture	

LOGO

- [x] Posteriore
- [x] Laterale

RANGE

DOWNLOAD

Immagini Scaricabili (ZIP)

doc-invincible-evolite.pdf (PDF)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.