TECHNISCHE SPEZIFIKATION



Jetstream® Schweißen & Schleifen Kits

Jetstream® TH2P R SL Schweiß & Schleif Kits / CBP010-001-100



BESCHREIBUNG

Jetstream® ist ein am Gürtel befestigtes, wiederaufladbares Atemschutzgerät mit einem Einwegfilter und großer Kapazität, der gefilterte Luft durch einen hochflexiblen, verstärkten Schlauch an eine Vielzahl von Kopfaufsätzen für unterschiedliche Anwendungen liefert.

Der Jetstream® Schweißer Koffer beinhaltet: Cobra™ Schweiß-/Schleifkopfteil mit selbsttönendem Filter (Farbton 9-13)

Flexibler Schlauch mit flammhemmender Abdeckung TH2P R SL Staub- oder TH2A2P R SL Gas- & Staubfilter Durchflussmessgerät Wiederaufladbare Batterie Multiregionaler Steckeradapter

OPTIONEN

Jetstream® TH2P R SL Schweiß & Schleif Kits (CBP010-001-100)

Jetstream® TH2A2P R SL Schweißen & Schleifen Kits (CDP010-901-100)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 12941 • EN 379 • EN 166















SPEZIFIKATIONEN

Automatische Schweißfilter

Inaktiv DIN 4 (Deutsches Institut für Normung), Aktiv DIN 9-13 ADF. (Automatischer Verdunkelungsfilter)

Filter-Reaktionszeit

Hell Bis Dunkel in 0,05ms.

ADF Netzteil

Solar + Alkaline-Batterie



Schutz vor Flüssigkeitsspritzern

Klassifizierung

TH2

Filtrationseffizienz

98%

Nominaler Schutzfaktor

50



4-Punkt-Gurtsystem

Ja

Maskendesign

Eine patentierte durch Twin-Turbo-Technologie gesteuerte Gebläseatemschutz-Einheit

Metallfreie

Nein



BSI Kitemark

Ja

Geräuschpegel

65dB

*** Nicht mit Gasfilter kompatibel ***



Produktgewicht

TH2P R SL Filter 124g

ADF Optische Klasse

1/1/1/2 (Rein optische Klasse,

Lichtstreuungsklasse, Lichttransmissionsgrad-Variationsklasse, Lichttransmissionsgrad-Winkelabhängigkeitsklasse.

Filter-Klärzeit

Von Dunkel bis Hell: Minimum 0,1s, Maximal 0,5s



Markenzeichen des Herstellers

JSP Dolch



Mittlere Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 120 m/s maximaler Schutz für Überbrillen.



Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe (optional)



AUSATEMVENTIL

Ja

Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL) 2% bei Montage am Jetstream

UK Zugewiesener Schutzfaktor

20

Gesichtsabdichtungs-Typ Hypoallergenes Material

Latexfrei

Nein

Batterie Typ

Wiederaufladbare 8 Stunden Batterie 6 V 4.4 Ah. (NiMH)

Produktgewicht

Kopfoberteil 1140g

Filtertyp

P (Schützt gegen feste und flüssige Aerosole)



Gewicht des Gesamtprodukts

Ladegerät & Filter 1066g

EIGENSCHAFTEN



Komfort

Taillenmontierte Gebläseatemschutz-Einheit mit vollautomatischem Alarm und integrierter Batterie an einem breiten, bequemen Hüftgurt.



No Face Fit Testing

Jetstream® eignet sich für Anwender mit sauber getrimmtem, gepflegtem Barthaar und erfordert



Anpassungsfähig

Eine breite Palette von Kits. Filtern und Kopfoberteilen steht für eine Vielzahl von Aufgaben zur Verfügung.



High Performance

Das jeweilige Kopfteil wird durch den Jetstream® Filter und über einen sehr flexiblen Schlauch pro





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

 $Do \ Not \ Publish \ without \ written \ permission \ from \ JSP \ Limited. \ Contact \ copyright@jspsafety.com. \ Information \ correct in \ the \ United \ Kingdom \ at \ Contact \ Copyright@jspsafety.com. \ Information \ correct in \ the \ United \ Kingdom \ at \ Contact \ Copyright@jspsafety.com. \ Information \ correct \ in \ the \ United \ Kingdom \ at \ Copyright@jspsafety.com. \ Information \ correct \ in \ the \ United \ Kingdom \ at \ Copyright@jspsafety.com. \ Information \ correct \ in \ the \ United \ Kingdom \ at \ Copyright@jspsafety.com. \ Information \ correct \ in \ the \ United \ Kingdom \ at \ Copyright@jspsafety.com. \ Information \ correct \ in \ the \ United \ Kingdom \ at \ Copyright@jspsafety.com. \ Information \ correct \ in \ Copyright@jspsafety.com. \ Information \ correct \ in \ the \ United \ Kingdom \ at \ Copyright@jspsafety.com. \ Information \ correct \ in \ Copyright@jspsafety.com. \ Information \ correct \ in \ Copyright@jspsafety.com. \ Information \ correct \ copyright@jspsafety.com. \ Information \ correct \ copyright@jspsafety.com. \ Information \ copyright@jspsafety.com. \ Copyright@jspsafety$ date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.





keine Dichtsitzprüfung.



Komfort

Taillenmontierte Gebläseatemschutz-Einheit mit vollautomatischem Alarm & integrierter Batterie an einem breiten, bequemen Hüftgurt. Das komplette Gerät und der Gurt wiegen nur 765 g.





Leichte Reinigung

Minute mit 180 Litern Luft versorgt.

Schnelle und einfache Reinigung; Haube, Filtergehäuse, Gebläseeinheit und Schlauch können mit einem feuchten Tuch mit milder Reinigungslösung abgewischt werden.



Hochleistungsfilter

TH2P R SL (Ein wiederverwendbarer fester und flüssiger Partikel-Aerosolfilter)

Simple Maintenance

Schlüsselkomponenten sind als Ersatzteile erhältlich und ermöglichen eine einfache Wartung und die Möglichkeit, mehrere Kopfteile oder Filter zu erwerben.

SERIE

DOWNLOADS

Bilderordner (ZIP)



doc-jetstream-welder-kit.pdf (PDF)















