

## Jetstream® Schweißen & Schleifen Kits

Jetstream® TH2P R SL Schweiß & Schleif Kits / CBP010-001-100



### BESCHREIBUNG

Jetstream® ist ein am Gürtel befestigtes, wiederaufladbares Atemschutzgerät mit einem Einwegfilter und großer Kapazität, der gefilterte Luft durch einen hochflexiblen, verstärkten Schlauch an eine Vielzahl von Kopfaufsätzen für unterschiedliche Anwendungen liefert.

Der Jetstream® Schweißer Koffer beinhaltet:

Cobra™ Schweiß-/Schleifkopfteil mit selbsttönendem Filter (Farbton 9-13)

Flexibler Schlauch mit flammhemmender Abdeckung

TH2P R SL Staub- oder TH2A2P R SL Gas- & Staubfilter

Durchflussmessgerät

Wiederaufladbare Batterie

Multiregionaler Steckeradapter

### OPTIONEN

**Jetstream® TH2P R SL Schweiß & Schleif Kits  
(CBP010-001-100)**

Jetstream® TH2A2P R SL Schweißen & Schleifen Kits  
(CDP010-901-100)

### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 12941 • EN 379 • EN 166

## SPEZIFIKATIONEN

Automatische Schweißfilter Inaktiv DIN 4 (Deutsches Institut für Normung), Aktiv DIN 9-13 ADF. (Automatischer Verdunkelungsfilter)	ADF Optische Klasse 1/1/1/2 (Rein optische Klasse, Lichtstreuungsklasse, Lichttransmissionsgrad- Variationsklasse, Lichttransmissionsgrad- Winkelabhängigkeitssklasse).
Filter-Reaktionszeit Hell Bis Dunkel in 0,05ms.	Filter-Klärzeit Von Dunkel bis Hell: Minimum 0,1s, Maximal 0,5s
ADF Netzteil Solar + Alkaline-Batterie	Markenzeichen des Herstellers JSP Dolch
 Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität für außergewöhnlichen Einsatz	 Mittlere Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 120 m/s maximaler Schutz für Überbrillen. B
 Schutz vor Flüssigkeitsspritzern	Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe (optional)
 Klassifizierung TH2	9
Filtrationseffizienz 98%	AUSATEMVENTIL Ja
Nominaler Schutzfaktor 50	Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL) 2% bei Montage am Jetstream
 4-Punkt-Gurtsystem	UK Zugewiesener Schutzfaktor 20
Ja	Gesichtsabdichtungs-Typ Hypoallergenes Material
Maskendesign Eine patentierte durch Twin-Turbo-Technologie gesteuerte Gebläseatemschutz-Einheit	Latexfrei Nein
Metallfreie Nein	Batterie Typ Wiederaufladbare 8 Stunden Batterie 6 V 4.4 Ah. (NiMH)
 BSI Kitemark	Produktgewicht Kopfoberteil 1140g
Ja	Filtertyp P (Schützt gegen feste und flüssige Aerosole)
Geräuschpegel 65dB	Gewicht des Gesamtprodukts Ladegerät & Filter 1066g
*** Nicht mit Gasfilter kompatibel ***	
 Produktgewicht TH2P R SL Filter 124g	

## EIGENSCHAFTEN



### Komfort

Taillenmontierte Gebläseatemschutz-Einheit mit vollautomatischem Alarm und integrierter Batterie an einem breiten, bequemen Hüftgurt.



### Anpassungsfähig

Eine breite Palette von Kits, Filtern und Kopfoberteilen steht für eine Vielzahl von Aufgaben zur Verfügung.



### No Face Fit Testing

Jetstream® eignet sich für Anwender mit sauber getrimmtem, gepflegtem Barthaar und erfordert



### High Performance

Das jeweilige Kopfteil wird durch den Jetstream® Filter und über einen sehr flexiblen Schlauch pro



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 29 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



keine Dichtsitzprüfung.



### Komfort

Taillenmontierte Gebläseatemschutz-Einheit mit vollautomatischem Alarm & integrierter Batterie an einem breiten, bequemen Hüftgurt. Das komplette Gerät und der Gurt wiegen nur 765 g.



Minute mit 180 Litern Luft versorgt.

### Leichte Reinigung

Schnelle und einfache Reinigung; Haube, Filtergehäuse, Gebläseeinheit und Schlauch können mit einem feuchten Tuch mit milder Reinigungslösung abgewischt werden.



### Simple Maintenance



Schlüsselkomponenten sind als Ersatzteile erhältlich und ermöglichen eine einfache Wartung und die Möglichkeit, mehrere Kopfteile oder Filter zu erwerben.

### Hochleistungsfilter

TH2P R SL (Ein wiederverwendbarer fester und flüssiger Partikel-Aerosolfilter)

## SERIE

**Jetstream**

## DOWNLOADS

 [Bilderordner \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-welder-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jpsafety.com](mailto:sales@jpsafety.com) / Web: [www.jpsafety.com](http://www.jpsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jpsafety.com](mailto:copyright@jpsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 29 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

