FICHE TECHNIQUE



Jetstream® Kits soudeur/meuleur

Kit soudure & meulage Jetstream® TH2P R SL / CBP010-001-100



DESCRIPTION

Le Jetstream® est un appareil respiratoire rechargeable monté sur ceinture avec un filtre à poussière jetable de grande capacité. Le Jetstream® fournit 180 lt/min d'air purifié par le filtre via un tuyau très souple jusqu'à la cagoule souhaitée.

Le kit Jetstream® contient:

Cagoule de soudage/meulage Cobra™ avec filtre d'assombrissement automatique teinte 9-13

Tuyau flexible avec revêtement ignifuge

Filtres TH2P R SL poussière ou TH2A2P R SL gaz et poussière

Débitmètre

Batterie rechargeable

Adaptateur de prise multi-régions

OPTIONS

Kit soudure & meulage Jetstream® TH2P R SL (CBP010-001-100)

Kit soudure & meulage Jetstream® TH2A2P R SL (CDP010-901-100)

NORMES

EN 12941 • EN 379 • EN 166











INFORMATIONS TECHNIQUES

Filtres de soudage automatiques


DIN 4 inactif (institut allemand de normalisation), DIN 9-13 ADF automatique. (Filtre autoobscurcissant)

Temps de réaction des filtres

De la lumière à l'obscurité en 0,05 ms

Alimentation pour lentille ADF

Pile alcaline + solaire





Protection contre les projections de liquides

Classification

TH₂

Efficacité de filtration minimale

98%

Facteur nominal de protection



Système de réglage du harnais en 4 points

Oui

Conception des masques

EPR a ventilation assistée avec cagoule ou casque

- sans ajustement étanche nécessaire

Sans métal

Non



BSI Kitemark

Oui

Niveau sonore

65dB

*** Filtres à gaz non compatibles ***



Poids du produit

Filtre TH2P R SL 124g

Classe optique lentille ADF

1/1/1/2 (Classe Optique pure, Classe pour la diffusion de la lumière, Classe pour la variation de transmission lumineuse, Classe pour la transmission lumineuse relative à l'angle).

Temps de compensation des filtres

De l'obscurité à la lumière : minimum 0,1s maximum



Marque du fabricant

Dague JSP



Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 120 m/s. Protection maximale les lunettes masques de sécurité.

В



Résistance aux métaux fondus et aux solides chauds (facultatif)

9



Valve d'expiration

Oui

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)

2% lorsqu'il est monté sur l'équipement Jetstream®

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni

Type de joint facial

Matériau hypoallergénique

Sans latex

Non

Type de batterie

6V 4,4 Ah. (NiMH) rechargeable en 8 heures (NiMH)



Poids du produit

Cagoule 1140g



Type de filtre

P (Protection contre les aérosols solides et liquides)



Poids du produit complet

Moteur et filtre 1066g

CARACTÉRISTIQUES



Confort

Ensemble de ventilation monté à la ceinture avec alarme automatique et batterie intégrée à une large ceinture confortable.



Filtres haute performance

TH2P R SL (filtre aérosol réutilisable à particules



Adaptable

Une large gamme de kits, de filtres et de têtes est disponible pour répondre à une variété de tâches.



solides et liquides)





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

 $Do \ Not \ Publish \ without \ written \ permission \ from \ JSP \ Limited. \ Contact \ copyright@jspsafety.com. \ Information \ correct in the \ United \ Kingdom \ at \ Not \ Publish \ without \ written \ permission \ from \ JSP \ Limited.$ date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.





GAMME TÉLÉCHARGEMENTS

Jetstream

Pack d'images (ZIP)

doc-jetstream-welder-kit.pdf (PDF)







 $Tel: +44 \ (0) \\ 1993 \ 826050 \ / \ Fax: +44 \ (0) \\ 1993 \ 824411 \ / \ Email: \\ sales@jspsafety.com \ / \ Web: \\ www.jspsafety.com \ / \ Web: \\ www.js$





