

## Jetstream® las- en slijpkits

Jetstream® TH2P R SL las- en slijpkits / CBP010-001-100



### BESCHRIJVING

Jetstream® is een oplaadbaar ademhalingstoestel met een grote capaciteit wegwerpfILTER dat gefilterde lucht levert via een zeer flexibele, versterkte slang aan een verscheidenheid aan hoofdkappen voor verschillende toepassingen.

De Jetstream® lasserset draagtas bevat:  
Cobra™ las-/slijpkop met automatisch verduisterend filter in tint 9-13  
Flexibele slang met vlamvertragende hoes  
TH2P R SL stof- of TH2A2P R SL gas- en stoffilters  
Debietmeter  
Oplaadbare batterij  
Multi-regionale stekkeradapter

### OPTIES

#### Jetstream® TH2P R SL las- en slijpkits (CBP010-001-100)

Jetstream® TH2A2P R SL las- en slijpkits  
(CDP010-901-100)

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 12941 • EN 379 • EN 166



## SPECIFICATIES

Automatische lasfilters

Inactief DIN 4 (Deutsches Institut für Normung - Duits instituut voor standaardisatie), Actief DIN 9-13 ADF. (Automatisch verduisteringsfilter)

Filterreactietijd

Licht naar donker in 0,05 ms.

Voeding ADF

Zonne-energie + Alkalinebatterij



Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor uitzonderlijk gebruik)

1



Bescherming tegen vloeistofspatten

3

Classificatie

TH2

Minimale filterefficiëntie

98%

Nominale beschermingsfactor

50



4-punts verstelsysteem voor harnas

Ja

Ontwerp masker

Een Turbo Hood aangedreven luchtzuiverend ademhalingstoestel (losse pasvorm)

Metaal Vrij

Nein



BSI-Keurmerk

Ja

Geluidsniveau

65 dB

\*\*\* Gasfilters niet compatibel \*\*\*



Gewicht product

TH2P R SL Filter 124g

Optische ADF-klasse

1/1/1/2 (zuiver optische klasse, lichtdiffusieklasse, lichttransmissievariatieklasse, lichttransmissiehoekafhankelijkheidsklasse).

Tijd tot filterverwijdering

Van donker naar licht: minimaal 0,1s maximaal 0,5s



Handelsmerk van de fabrikant

JSP Dolk



Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen.

B



Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen (optioneel)

9



Uitademventiel

Ja

Maximale totale inwaartse lekkage (TIL)

2% Bij montage op Jetstream

UK Toegewezen beschermingsfactor

20

Type gezichtsafdichting

Hypoallergeen materiaal

Latexvrij

Nein

Batterijtype

8 Uur Oplaadbaar 6V 4.4 Ah. (NiMH)



Gewicht product

Hoofd Top 1140g



Filtertype

P (Beschermt tegen vaste en vloeibare aerosolen)



Totaalgewicht product

Voeding & Filter 1066g

## KENMERKEN



### Comfort

Op het middel gemonteerde blaasunit met volautomatisch alarm en geïntegreerde batterij, bevestigd aan een brede comfortabele heupriem.



### Geen face fit testen

Als loszittend ademhalingstoestel is Jetstream® geschikt voor gebruikers met netjes getrimd,



### Aanpasbaar

Er is een breed assortiment kits, filters en kopkappen verkrijgbaar voor uiteenlopende taken.



### Hoge prestaties

180 liter lucht per minuut wordt door het Jetstream® filter via een zeer flexibele slang naar



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 3 Aug 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



verzorgd gezichtshaar en is een gelaatsmeting niet nodig.



### Comfort

Op het middel gemonteerde blaasunit met volautomatisch alarm en geïntegreerde batterij, bevestigd aan een brede comfortabele heupriem. De complete unit en riem wegen slechts 765 gram.



### Eenvoudig onderhoud

De belangrijkste onderdelen zijn verkrijgbaar als reserveonderdelen, waardoor eenvoudig onderhoud mogelijk is en meerdere koppen of filters kunnen worden aangeschaft.



de gewenste kop geleverd.

### Gemakkelijk schoonmaken

Snel en eenvoudig schoon te maken; kap, filterhuis, blaasunit en slang kunnen worden schoongeveegd met een vochtige doek gedrenkt in een mild schoonmaakmiddel.



### Filters met hoge prestaties

TH2P R SL (herbruikbaar vast en vloeibaar aerosolfilter voor vaste deeltjes)

## BEREIK

**Jetstream®**

## DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-welder-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 3 Aug 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

