SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawy Jetstream® do spawania i szlifowania

Zestawy Welding & Grinding Jetstream® TH2P R SL / CBP010-001-100



OPIS

Jetstream® to montowane na pasie urządzenie akumulatorowe z jednorazowym filtrem o dużej pojemności, dostarczająca przefiltrowane powietrze przez bardzo elastyczny, wzmocniony przewód przeznaczone do różnych zastosowań.

Opakowanie transportowe z zestawem dla spawaczy Jetstream® zawiera:
Przyłbica spawalnicza/szlifierska Cobra™ z automatycznym filtrem zaciemniającym odcień 9-13
Elastyczny przewód z osłoną trudnopalną
Filtry przeciwpyłowe TH2P R SL lub pochłaniacze TH2A2P R SL do gazu i pyłu
Przepływomierz
Akumulator
Uniwersalna wtyczka

OPCJE

Zestawy Welding & Grinding Jetstream® TH2P R SL (CBP010-001-100)

Jetstream® TH2A2P R SL Welding & Grinding Kits (CDP010-901-100)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 12941 • EN 379 • EN 166

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECYFIKACJE

Automatyczne filtry spawalnicze
Nieaktywny DIN 4 (Deutsches Institut für Normung - Niemiecki Instytut normalizacji), aktywny DIN 9-13 ADF (Filtr automatycznego zaciemniania)

Czas reakcji filtra
Światło do ciemności w 0.05 ms.

Zasilacz ADF
Bateria Solarna + Alkaliczna

Klasa optyczna (1- klasa 1- wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)
1

Ochrona przed rozpryskami cieczy
3

Klasyfikacja
TH2

Minimalna skuteczność filtracji
98%

Nominalny współczynnik ochrony (NPF)
50

4-punktowy pasek
Tak

Konstrukcja Półmaski
Urządzenie z wymuszonym przepływem powietrza Turbo Hood (Luźne dopasowanie)

Bez metalu
Nie

BSI Kitemark
Tak

Poziom hałasu
65dB

Typ Filtra
P (chroni przed aerozolami stałymi i ciekłymi)

Całkowita waga produktu
Zasilacz i filtr 1066g

Klasa optyczna ADF
1/1/1/2 Klasa czysto optyczna, Klasa dyfuzji światła, Klasa zmienności przepuszczalności światła, Klasa zależności przepuszczalności światła od kąta.

Czas oczyszczania filtra
Od ciemnego do jasnego: Min. 0.1s Max. 0.5s

Znak towarowy producenta
JSP Dagger

Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86 g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.
B

Odporność na stopione metale i gorące ciała stałe (opcjonalnie)
9

ZAWÓR WYDECHOWY
Tak

Maksymalny całkowity wyciek wewnętrzny (TIL)
2% po zamontowaniu do Jetstream

Przydzielony współczynnik ochrony (APF) UK
20

Typ uszczelki twarzowej
Materiał hipoalergiczny

Nie zawiera lateksu
Nie

Typ baterii
8 godzin ładowania 6V 4.4 Ah (NiMH)

Waga Produktu
Nagłowie 1140g

Wymagany Test Dopasowania do Twarzy
Nie

*** Filtry gazowe nie są kompatybilne ***

Waga Produktu
Filtr TH2P R SL 124g

CECHY



Komfort

Montowana na pasie jednostka z w pełni automatycznym alarmem i zintegrowanym akumulatorem, mocowana do szerokiego, wygodnego pasa biodrowego.



Możliwość dostosowania

Dostępny jest szeroki wybór zestawów, filtrów i nagłowi, które można dostosować do różnych zadań.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Test Dopasowania do Twarzy Nie Jest Wymagany

Jako luźne dopasowane urządzenie do ochrony dróg oddechowych, JetStream® jest odpowiedni dla użytkowników o starannie przyciętych, zadbanych włosach na twarzy i nie wymaga testu dopasowania.



Wysoka Wydajność

Filtr Jetstream® za pomocą bardzo elastycznego węża dostarcza 180 litrów powietrza na minutę do nagłowia z kapturem.



Komfort

Montowana na pasie jednostka z w pełni automatycznym alarmem i zintegrowanym akumulatorem, mocowana do szerokiego, wygodnego pasa biodrowego. Kompletne urządzenie waży zaledwie 765g.



Łatwe Czyszczenie

Szybkie i łatwe czyszczenie; kaptur, obudowa filtra, Jednostka dmuchawy i wąż można wyczyścić wilgotną szmatką nasączoną łagodnym roztworem detergentu.



Prosta Konserwacja

Kluczowe komponenty są dostępne jako części zamienne, umożliwiając prostą konserwację i opcję zakupu kilku nagłowi lub filtrów.

Filtry o wysokiej wydajności

TH2P R SL (filtr wielokrotnego użytku do cząstek stałych i ciekłych, aerozoli)

GAMA

Jetstream®

PLIKI DO POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)

doc-jetstream-welder-kit.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.