TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EVO®3 Mittlerer Schirm OneTouch™ Gleitverschluss - Unbelüftet

Rot / AJE160-000-600



BESCHREIBUNG

Der EVO®3 Comfort Plus Helm kombiniert eine superstarke Innenschale für überragenden Ganztagsschutz in unterschiedlichsten Umgebungen mit den Komfortvorteilen des neuen Evolution® 3D-Anpassung Gurtsystems. Der EVO®3 ist eine echte Evolution der seit langem etablierten MK®2 und MK®3 Helme. Das EVO®3 behält das charakteristische Design von JSP bei und beinhaltet gleichzeitig Entwicklungen, die erstmals im EVO®8 zu sehen waren. Vollgepackt mit der neuesten Schutztechnologie und Funktionen.

OPTIONEN

Blau (AJE160-000-500)
Grün (AJE160-000-300)
Grau (AJE160-000-400)
Orange (AJE160-000-800)
Rot (AJE160-000-600)
Weiß (AJE160-000-100)
Gelb (AJE160-000-200)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 397 • EN 50365

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPEZIFIKATIONEN

Schirm
Mittel

EN 50365 ELEKTRISCHE ISOLIERUNG
1000V

Max. Temperatur
+50˚C

HDPE-Schale
Ja

Textil
Innenausstattung

Gleitverschluss
Gleitverschluss

Belüftung
Nein

Integrierte Brille
Optional

BSI Kitemark
Ja

Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (EN397-konform)
Optional

Produktgewicht
372g

Schlagfestigkeit
50 Joules

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets (optional)
Ja

Min. Temperatur
-40˚C

Wiederverwendbar
Schale

Tiefeneinstellung
3D-Anpassung

Universeller Zubehör-Steckplatz
Ja

Reflektierendes CR2
Optional

ID-KARTENHALTER
Optional

Optionaler 2-Punkt-Kinnriemen (EN397 & EN 812 konform)
Optional

JSPCheck
Ja

Größe
53-64cm

EIGENSCHAFTEN




Die festeste verfügbare Passform

Der tief sitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutscht. Erhältlich entweder mit dem Revolution® -Drehradverschluss oder dem OneTouch™ -Gleitverschluss.



CR2™

CR2 ist ein hoch reflektierendes Material. CR2™ stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachtsichtbarkeit im Kopfbereich dar. Entspricht der Klasse RA2, EN12899-1.



Höchster Komfort

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



3D-Anpassung

Das komfortable Textil-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit bei einem Industrieschutzhelm.



Accessoires

An der Universalhalterung lassen sich verschiedene Surefit™ Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen. Die integrierte Schutzbrille EVOSpec® ist ebenfalls erhältlich.



JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.

ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Agrarwirtschaft	Flughäfen
Bau und Infrastruktur	Maritim
Öl -, Gas- und Chemieunternehmen	Gerüstbau und Dachdeckung
Einzelhändler	Versorgungsunternehmen

LOGO

- [x] Vorderseite
- [x] Rückseite
- [x] Beidseitig

SERIE

VIDEOS

- www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ
- www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg

DOWNLOADS

- Bilderordner (ZIP)
- doc-invincible-evo3.pdf (PDF)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.