

EVOLite® con Fascetta OneTouch™ Ventilato

Bianco / AJB160-000-100



DESCRIZIONE

Il casco EVOLite® è un prodotto rivoluzionario che consente agli utilizzatori di essere protetti pur avendo un comfort senza eguali con un peso ultra-leggero, bardature facilmente regolabili, e fascia antisudore con cotone. È molto leggero, estremamente confortevole e si adatta comodamente ad un'ampia gamma di dimensioni della testa. La bardatura e la calotta si integrano alla perfezione per offrire la performance migliore, mantenendo l'elmetto stabilmente ancorato alla testa, anche quando si effettuano movimenti bruschi o si è a testa in giù.

OPZIONI

Nero (AJB160-001-100)
Blu (AJB160-000-500)
Verde (AJB160-000-300)
Grigio (AJB160-000-400)
Arancione (AJB160-000-800)
Rosso (AJB160-000-600)
Bianco (AJB160-000-100)
Giallo (AJB160-000-200)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 397



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 20 Feb 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



SPECIFICHE

	Visiera Media		Resistenza agli Urti 50 Joules
	Deformazione Laterale (NO IMPATTO LATERALE) Sì		Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi (opzionale) Sì
	Temperatura massima +50°C		Temperatura minima -40°C
	Calotta in ABS Sì		Riciclabile Calotta
	Tessile Bardatura		Regolazione in Profondità Bardatura 3D
	Chiusura a Fascetta Fascetta		Attacchi Universali da 30mm Sì
	Ventilato Sì		Opzione Riflettente Opzionale
	Occhiali integrati Opzionale		Porta-badge Opzionale
	BSI Kitemark Sì		Sottogola a 2 punti opzionale (conforme a EN397 e EN 812) Opzionale
	Sottogola a 4 punti opzionale (conforme a EN397) Opzionale		JSPCheck Sì
	Peso del Prodotto 328g		Misura 53-64cm

CARATTERISTICHE



Comfort Avanzato

Il sistema di imbracatura a culla in tessuto a 6 punti e la fascia in cotone Chamlon™ offrono un comfort ineguagliabile.



La Stabilità più Solida Disponibile

La parte nucleare della bardatura permette un'alta stabilità dell'elmetto, che rimane ancorato alla testa anche con movimenti bruschi. Disponibile sia con chiusura a rotella Revolution® che con chiusura a fascia OneTouch™.



Accessori

L'attacco universale permette di montare stabilmente una vasta gamma di visiere e cuffie antirumore. Inoltre, è disponibile l'occhiale a scomparsa EVOspec®.



Ventilazione

Aperture laterali e posteriori per ventilazione ottimale all'interno dell'elmetto, riducono la temperatura all'interno del casco in media di 2-3 gradi.



Regolazione 3D

La bardatura tessile presenta una regolazione in altezza a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità perfetta. Ciò offre la massima vestibilità ed aderenza raggiungibile da un elmetto di sicurezza.



CR2™ Riflettente

Utilizza la categoria RA2 con un'elevata riflettività. CR2™ è la più grande innovazione nell'ambito della visibilità notturna/riflettività per articoli per la protezione della testa. Conforme alla Categoria RA2, EN12899-1.



JSP Logo Express®

Possibilità di personalizzare applicando il logo aziendale, reparto o messaggio di sicurezza attraverso tampografie dedicate. Si richiede un minimo d'ordine e possono essere addebitati i costi di set up.



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 20 Feb 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



LOGO

- Frontale
- Posteriore
- Laterale

RANGE**VIDEO**

- ▶ www.youtube.com/watch?v=r9zutN49DO25
- ▶ www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg
- ▶ www.youtube.com/watch?v=4iv_k1SEs4g
- ▶ www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t

DOWNLOAD

-  [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 20 Feb 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

