SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Spartan™ 2m pojedyncza linka bezpieczeństwa z hakiem do rusztowania

Spartan™ 2m pojedyncza linka bezpieczeństwa z hakiem do rusztowania / FAR0305



OPIS

Linki Spartan™ są produkowane z płaskiej taśmy 33 mm ze stalowymi karabinkami. W komplecie karabinek i hak do rusztowania.

OPCJE

Spartan™ 2m pojedyncza linka bezpieczeństwa z hakiem do rusztowania (FAR0305)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 355

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECYFIKACJE

Wskaźnik upadku
Tak

Materiał
Taśma poliestrowa 30 mm z pętlami tekstylnymi na obu końcach.

TESTOWANE KRAWĘDZIOWO
Nie

Rękaw ochronny liny
Nie

Dostarczane z
1 karabinek z zamknięciem śrubowym ze stali stopowej. Otwarcie 18mm. Zgodny z normą EN362 klasa B i M. 1 Hak do rusztowania ze stali stopowej. Otwarcie 50mm Spełnia wymagania normy EN362 klasa T.

Długość
2m

Amortyzator
Zewnętrzna

Końce lin
X

Waga Produktu
1100g

PLIKI DO POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)
doc-far0305-far0317-far0309.pdf (PDF)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.