

## EVOGuard® C2 Industrievisier

EVOGuard® C2 Industrievisier / ADA250-060-000



### BESCHREIBUNG

EVOGuard® C industrielle Hochleistungsvisiere bieten umfassenden Gesichtsschutz, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Die Visierserie mit optischer Klasse 1 bietet UV-Schutz und eine Rundumsicht mit minimaler Verzerrung.

Fully compatible with EVOGuard® browguard systems and \*EVO® helmet models, the C2 visor offers up to AT rated impact protection and is also suitable for use with the Force®8 half mask and P3 filters.

\*Excluding EVO®6100 and EVO® VISTA® ranges.

### OPTIONEN

**EVOGuard® C2 Industrievisier (ADA250-060-000)**

### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1



## SPEZIFIKATIONEN

STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-  
Skalenummer  
2C

Markenzeichen des Herstellers  
JSP Dolch

Hohe Aufprallenergie widersteht einer 6 mm, 0,86g  
schweren Stahlkugel bei 190 m/s maximaler Schutz für  
Visiere

**A - Bei Montage am EVO®-Helm**

Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur  
mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von  
Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von  
Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).

T

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets  
(optional)  
9

Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

BSI Kitemark  
Ja

Produktgewicht  
185g

Set

Wird geliefert mit: EVO® 2, 3, 5, DS, Lite,  
Skyworker™-Halterungen. EVO8/EVOLite  
Ausweishalter. EVOGuard™ Kopfteil-  
Befestigungssystem

LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-  
Tönungs-Stufe  
1,2

Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den  
regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für  
gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität  
für außergewöhnlichen Einsatz)  
1

Mittlere Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g  
Stahlkugel bei 120 m/s maximaler Schutz für Überbrillen.  
**B - In Kombination mit dem EVOGuard® Kopfteil**

Schutz vor Flüssigkeitsspritzern  
3

Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine  
Partikel (optional)  
K

Visierlänge  
18,5 cm

Material  
Polycarbonat-Visier

Wiederverwendbar  
Ja

## EIGENSCHAFTEN



### Kompatibilität

EVOGuard® Visiere maximieren die Kompatibilität  
mit JSP-Halbmasken, Einweg-  
Atemschutzmasken, Korrekturgläsern und der  
Sonis®-Gehörschützerserie.



### Sicht

Das optische Visier der Klasse 1 bietet einen  
Panoramablick mit minimaler Verzerrung, ideal für  
komfortables ganztägiges Tragen.



### Aufprall

Wide range of high performance visors offering up  
to A rated impact resistance when fitted to a safety  
helmet and medium energy impact protection with  
the EVOGuard® browguard.



### Abdeckung

Die Visiere von EVOGuard® bieten eine  
umfassende Gesichtsabdeckung ohne  
Bewegungseinschränkung. EVOGuard® MAX-  
Visiere bieten eine verbesserte Abdeckung mit  
einem integrierten Kinnschutz.



### UV-Schutz

Das Visier filtert schädliche UV-Strahlung zum  
Schutz der Augen und bietet gleichzeitig eine  
hohe Lichtdurchlässigkeit und verbesserte  
Farberkennung.



### Integration von Helm und Kopfteil

Compatible with EVO® helmet models and  
EVOGuard® browguard systems. Visor supplied  
with dual system clips for mounting to a helmet or  
browguard.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at  
date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have  
inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Luftfahrt

Agrarwirtschaft

Flughäfen

Bau und Infrastruktur

Gebäudemanagement

Herstellung von Speisen und Getränken

Strafverfolgung

Produktion

Maritim

Bergbau, Aggregate und Steinbrüche

Öl -, Gas- und Chemieunternehmen

Bahn und Tunnelbau

Erneuerbare Wind- und Solarenergie

Gerüstbau und Dachdeckung

Einzelhändler

Versorgungsunternehmen

## SERIE



## VIDEOS

 [www.youtube.com/watch?v=\\_VnTgBRRT9E](https://www.youtube.com/watch?v=_VnTgBRRT9E)

## DOWNLOADS

 [Bilderordner \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

