

Visiera EVOGuard® C2

Visiera EVOGuard® C2 / ADA250-060-000



DESCRIZIONE

Le visiere ad alte prestazioni EVOGuard®C offrono una copertura completa del viso senza limitare i movimenti. Questa gamma di visiere di classe ottica 1 offre una protezione UV e visione panoramica con una distorsione minima.

Completamente compatibile con le Semi-Calotte EVOGuard® e la gamma di caschi EVO®, la visiera C2 offre una protezione dagli impatti fino ad "A" ed è anche adatta all'uso con la semimaschera Force™8 e filtri P3.

*Esclusa la gamma EVO®6100 e EVO® VISTA®.

OPZIONI










Visiera EVOGuard® C2 (ADA250-060-000)








STANDARD DI SICUREZZA

EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1



SPECIFICHE

| | |
|--|--|
|  | LIVELLO DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI E TIPOLOGIA 2C |
|  | Marchio del produttore JSP Dagger |
|  | Impatto ad Alta Energia, resiste a una pallina di 6 mm, 0,86g @ 190 m/s - Massima protezione per visiere A - Quando è montato sul casco EVO® |
|  | La lettera T, subito dopo il simbolo di resistenza meccanica, autorizza l'uso per particelle ad alta velocità a temperature estreme. (-5°C e +55°C) (opzionale) T |
|  | Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi Casco (opzionale) 9 |
|  | Antiappannante (opzionale) N |
|  | BSI Kitemark Sì |
|  | Peso del Prodotto 185g |
|  | Kit Fornito supporti per: EVO® 2,3,5,DS, Lite, Skyworker™. EVO8/EVOLite Badgeholder. Sistema di montaggio su Semi-Calotte EVOGuard® |

| | |
|---|--|
|  | GRADO DI TRASMISSIONE DELLA LUCE 1.2 |
|  | Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 - Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 - Bassa qualità per uso eccezionale). 1 |
|  | Impatto a Media Energia, resiste ad una pallina di 6 mm, 0,86g @ 120 m/s - Massima protezione per occhiali a maschera. B - Se montato su Semi-Calotte EVOGuard® |
|  | Protezione da spruzzi di liquidi (opzionale) 3 |
|  | Antigraffio da parte di particelle fini (opzionale) K |
|  | Lunghezza della visiera 18.5 cm |
| | Materiale Visiera in Policarbonato |
|  | Riciclabile Sì |

CARATTERISTICHE



Compatibilità

Le visiere EVOGuard® massimizzano la compatibilità con semimaschere, respiratori monouso, occhiali da vista e cuffie da elmetto Sonis®.



Resistenza

Ampia gamma di visiere ad alte prestazioni che offrono una resistenza agli impatti fino alla classe A se montate su un casco di sicurezza e una protezione dagli impatti di media energia con il paraschiena EVOGuard®.



Protezione UV

La visiera filtra le radiazioni UV nocive per gli occhi, offrendo però un'alta trasmissione della luce e miglior riconoscimento dei colori.



Vision

La visiera ottica di classe 1 offre una visione panoramica con una distorsione minima, ideale per essere indossata comodamente in maniera continuativa.



Copertura

Le visiere EVOGuard® offrono copertura del viso senza limitare i movimenti. Le visiere EVOGuard® MAX offrono una maggiore copertura integrando la protezione del mento.



Compatibilità tra Elmetti e Calotte

Compatibile con i modelli di casco EVO® e con i sistemi EVOGuard® browguard. La visiera viene fornita con clip a doppio sistema per il montaggio su casco o paraschiena.

RANGE

VIDEO

 www.youtube.com/watch?v=_VnTgBRRT9E



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.


Page 2 of 3 / Issued 2 Oct 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.





DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 2 Oct 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

