TECHNISCHE SPECIFICATIES

EVO® VISTAlens® Micro Peak Revolution® wiel ratel Geventileerd

Wit / Rook / AMB170-005-F00



BESCHRIJVING

EVO® VISTA® is een nieuwe generatie veiligheidshelm met veel mogelijkheden, gebaseerd op de bewezen Evolution® hoofdbeschermings technologie. EVO® VISTAlens® bevat een volledig intrekbare optische klasse 1 geïntegreerde overbril, die zelfs bij extreme temperaturen B-bescherming biedt. De bril is eenvoudig in te zetten, aan te passen en te onderhouden, zodat je altijd bescherming bij de hand hebt.

De EVO®VISTA® reeks is ontwikkeld om naadloos aan te sluiten op een groot aantal PBM's voor boven de nek. De helm is uitgerust met het Revolution® Flex draaiknop harnas en is ontworpen om de druk te verminderen voor de perfecte pasvorm en de hele dag comfort.

OPTIES

Zwart / Rook (AMB170-006-J00)

()

Blauw / Rook (AMB170-007-F00)

Groen / rook (AMB170-006-P00)

()

Oranje / Smoke (AMB170-00M-900)

Wit / Rook (AMB170-005-F00)

()

Geel / Rook (AMB170-007-800)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 397 • EN 50365 • EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICATIES

Piek
Micro

EN 50365 ELEKTRISCHE ISOLATIE
1000V

Gesmolten metaal
Ja

Minimum temperatuur
-40˚C

Recycleerbaar
Schaal

Diepte-instelling
3D Harnas

Universele accessoire sleuf
Ja

JSPCheck
Ja

RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect Schaalnummer
2C

Handelsmerk van de fabrikant
JSP Dolk

Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen.
B

Weerstand tegen oppervlakteschade door fijne deeltjes (optioneel)
K

Lengte lens
9cm

Schok bestendigheid
50 joules

Zijdelingse vervorming
Ja

Maximale temperatuur
+50˚C

ABS Schelp
Ja

Textiel
Harnas

Draaiknop
Ja

Ventilatie
Ja

BSI-Keurmerk
Ja

LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer
1,2

Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor uitzonderlijk gebruik)
1

De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte, geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheids deeltjes bij extreme temperaturen. (-5˚C en +55˚C) Optioneel
T

Weerstand tegen beslaan (optioneel)

Gewicht product
482g

KENMERKEN



Hoofdbescherming

EVO® VISTA® voldoet aan EN 397. Het concept van de veiligheidscel voorkomt dat vuil terugkaatst in de bril en op de hoofdhuid terechtkomt. Bovendien kan de bril geen contact maken met de hoofdhuid, waardoor letsel wordt voorkomen als de bril weer op de veiligheidscel wordt gedrukt.



Oogbescherming

EVO® VISTAlens® oogbescherming is gemaakt van optisch klasse 1 materiaal voor een panoramisch zicht met minimale vervorming. De geïntegreerde bril biedt slagvastheid B en UV-filtering, met anticondens en antikrascoatings.



Veilig comfort

Het Revolution® Flex Draaiknop harnas is nu verkrijgbaar met EVO® VISTA®, elimineert drukpunten voor extreem comfort en heeft een Chamlon™ katoenen zweetband. Optionele ventilatie verlaagt de helmtemperatuur met



Verstelbare afdichting

De EVO® VISTAlens® overspec is volledig verstelbaar voor een optimale pasvorm en compatibiliteit met brillen op sterkte. De thermoplastische rubberen afdichting vormt zich naar het gezicht van de drager voor meer comfort

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

gemiddeld 2-3 graden.



ID-kaarthouder

Speciaal ontworpen bevestigingspunten op de helm maken een veilige montage van een ID-kaarthouder mogelijk. De houder van helder polycarbonaat maakt gebruik van een eenvoudig duw- en schuifmechanisme om een visitekaartje van standaardformaat te plaatsen.



Branding op maat

De EVO® VISTA®-serie kan worden aangepast aan de huisstijl. Helmen kunnen ook bedrukt worden met een bedrijfslogo om de merk-herkenning te verbeteren en diefstal te ontmoedigen. MOQ's zijn van toepassing.

en bescherming tegen projectielen.



Compatibiliteit

EVO® VISTAshield® en EVO® VISTAlens® helmen zijn speciaal ontworpen voor maximale compatibiliteit met andere persoonlijke beschermingsmiddelen van JSP, waaronder het Force®8 halfgelaatsmasker met PressToCheck™ filters en de Sonis® gemonteerde gehoorbeschermers.



Ventilatie Optie

De helmschaal is dubbel geventileerd om het comfort te verhogen en een verkoelende luchtstroom mogelijk te maken, waardoor de temperatuur van de helm met gemiddeld 2-3 graden verlaagd. Ventilatie is optioneel.

LOGO

- ☑ Terug
- ☑ Voor

BEREIK

VIDEO'S

- www.youtube.com/watch?v=wG8UFDHA-b8&t=9s
- www.youtube.com/watch?v=o0Gp0XkPbTI
- www.youtube.com/watch?v=GN02TNNZyz4&t
- www.youtube.com/watch?v=i8-pUrIrl1o

DOWNLOADS

- Pakket afbeeldingen (ZIP)
- doc-evo-vistalens-updated-nb2797.pdf (PDF)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.