

Lente integrada de repuesto para EVO® VISTAlens®

Lente integrada de repuesto para EVO® VISTAlens® / AMV250-000-000



DESCRIPCIÓN

Lente moldeada anti-niebla y anti-arañazos KN para el casco Evo® VISTAlens®

OPCIONES

EVO® VISTA® Replacement B Rated Clear Lens
(AMV250-000-000)

**Lente integrada de repuesto para EVO® VISTAlens®
(AMV250-000-000)**

EVO® VISTA® Replacement B Rated Indoor/Outdoor Lens
(AMV150-000-000)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 170 • EN 166



ESPECIFICACIONES



TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente
2C



TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente
1.2



Marca comercial del fabricante
JSP dagger



Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).
1



Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 120 m/s Máxima protección para gafas panorámicas.
B



La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5° y +55°c) opcional
T



Resistencia al daño superficial por partículas finas (opcional)
K



Resistencia al empañamiento (opcional)



Peso del producto
79g

Material
Policarbonato

Material
Sello TPE



Reciclable
Sí

Longitud de la lente
9,5 cm



Certificado BSI Kitemark
Sí

VIDEOS

 www.youtube.com/watch?v=i8-pU1rl1o

DESCARGAR

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 3 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

