

TECHNISCHE SPEZIFIKATION



Swiss One SEEZ

1SEZLGB23CKN / 1SEZLGB23CKN



BESCHREIBUNG

Dieses außergewöhnliche Brillenkonzept vereint innovative Technologien und High-Tech-Funktionen sowie Vorteile! Wraparound-Design, die 10er-Glas-Basiskurve bietet erstaunliche optische Klarheit, integrierter Gesichtsschutz für Komfort und Schutz, Swiss One Flexofit Technologie sowie rutschfeste Bügel aus Memory Material, die so geformt werden können, dass sie optimale Passform und Sicherheit bieten, ein flexibler Nasensteg bietet zusätzlichen Komfort und Halt...

OPTIONEN

1SEZBG23CKN (1SEZBG23CKN)
1SEZBG23SKN (1SEZBG23SKN)
1SEZLGB23CKN (1SEZLGB23CKN)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 170 • EN 166



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 6 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



SPEZIFIKATIONEN



STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-Skalennummer
2C



Markenzeichen Swiss One
Swiss One



Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz für Schutzbrillen.
F



Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine Partikel (optional)
K

Excellence-Beschichtung (KN Kratzfest/Beschlagfrei)
Ja

Leichtgewichtig
Ja

Flexibler Nasensteg
Ja

Bügel aus Memory-Schaum
Ja



Produktgewicht
27g



LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-Tönungs-Stufe
1,2



Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für gelegentlichen Gebrauch. 3 - Klasse 3 - Niedrige Qualität für außergewöhnlichen Einsatz)
1



Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).
T



Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

Gläser mit Basiskurve
10

Weiche Bügelenden - Druckfreie, flache Flex-Bügel
Ja

Drehbare Bügel
Ja

Flexofit-Technologie
Ja

EIGENSCHAFTEN



Beschlagfrei

Beschlagfrei



Glaskurve

Glaskurve



Leichtgewichtig

Leichtgewichtig



Memory Schaum

Memory Schaum



Weiches Nasenpad

Weiches Nasenpad



Flexofit-Technologie

Flexofit-Technologie



Kratzfest

Kratzfest



Hochleistungsfähige Beschichtung

Kratzfeste/Beschlagfreie Hochleistungsfähige Beschichtung



Schwenkbare Bügel

Schwenkbare Bügel



Weiche Bügelenden

Weiche Bügelenden



Flexibler Nasensteg

Flexibler Nasensteg



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.



Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 6 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





-  [Bilderordner \(ZIP\)](#)
-  [doc-seez.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 6 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

