

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Swiss One SEEZ

1SEZLGB23CKN / 1SEZLGB23CKN



DESCRIPCIÓN

Este excepcional concepto de gafas aúna tecnologías innovadoras y prestaciones de alta tecnología... !

Estilo envolvente, la curva de la base de la lente 10 proporciona una claridad óptica increíble, protector de cejas integrado para mayor comodidad y protección, tecnología Swiss One Flexofit brazos laterales antideslizantes utilizan material de memoria de forma que se puede formar para proporcionar una óptima fi t y seguridad, puente de la nariz flexible proporciona mayor comodidad y agarre...

OPCIONES

1SEZBG23CKN (1SEZBG23CKN)

1SEZBG23SKN (1SEZBG23SKN)

1SEZLGB23CKN (1SEZLGB23CKN)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 170 • EN 166



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 17 Sep 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES



PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Valor de escala de efecto de filtrado
2C



Marca del fabricante Swiss One
Swiss One



El impacto de baja energía resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 45 m/s de Máxima protección para gafas
F



Resistencia al daño superficial por partículas finas (opcional)
K

Revestimiento Excellence (KN Anti-Rayado/Anti-Niebla)
Sí

Ligero
Sí

Puente nasal flexible
Sí

Brazos laterales con memoria de forma
Sí



Peso del producto
27g



TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente
1,2



Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).
1



La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5° y +55°c) opcional
T



Resistencia al empañamiento (opcional)

Curva de la base de la lente
10

Puntas blandas - Templo plano flexible sin presión
Sí

Brazos laterales giratorios
Sí

Tecnología Flexofit
Sí

CARACTERÍSTICAS



Anti-niebla

Anti-niebla



Curva de la lente

Curva de la lente



Ligero

Ligero



Forma de la memoria

Forma de la memoria



Puente nasal blando

Puente nasal blando



Tecnología Flexofit

Tecnología flexofit



Anti-arañazos

Anti-arañazos



Revestimiento de alto rendimiento

Revestimiento de alto rendimiento antiarañazos y antiniebla



Brazos giratorios

Brazos giratorios



Puntas blandas

Puntas blandas



Puente nasal flexible

Puente nasal flexible

GAMA

DESCARGAR

[Colección de imágenes \(ZIP\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 17 Sep 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 17 Sep 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

