

# TECHNISCHE SPEZIFIKATION



## 5m Höhengsicherungsgerät mit Stahlseil - geeignet für scharfe Kanten

5m Höhengsicherungsgerät mit Stahlseil - geeignet für scharfe Kanten / FAR0720



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jssafety.com](mailto:sales@jssafety.com) / Web: [www.jssafety.com](http://www.jssafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jssafety.com](mailto:copyright@jssafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 4 / Issued 3 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





## BESCHREIBUNG

Selbstaufrollende Rettungsleine aus 5 m Drahtseil in einem robusten und langlebigen Kunststoffgehäuse, ausgestattet mit einem drehbaren Karabinerhaken aus Stahl und einem Aluminiumverbinder mit Schraubverschluss am Verankerungspunkt. Geeignet für horizontalen

## OPTIONEN

**5m Höhengsicherungsgerät mit Stahlseil - geeignet für scharfe Kanten (FAR0720)**



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 4 / Issued 3 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 4 / Issued 3 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



## SPEZIFIKATIONEN

Sturzindikator  
Ja

Material  
Verzinkter Stahldraht mit 4,8mm Durchmesser

Scharfkantig  
Ja



Bewertete Nennlast  
100kg

Geliefert mit  
1 drehbarer Stahlkarabinerhaken. Karabineröffnung  
20mm. Entspricht EN362 Klasse T. 1 Aluminium-  
Schraubkarabiner am Verankerungspunkt.  
Karabineröffnung 22mm. Entspricht der EN362  
Klasse B.

Länge  
5m

Falldämpfer  
Außen

Gehäuse  
Robuster und langlebiger Kunststoff



Produktgewicht  
3114g

## DOWNLOADS

 [Bilderordner \(ZIP\)](#)

 [doc-far0720-far0721.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 4 of 4 / Issued 3 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

