# SCHEDA TECNICA



# Sottogola Baseworker™ a 4 punti

AHV220-000-000 Baseworker™ sottogola a 4 punti. / AHV220-000-000



# DESCRIZIONE

Il nuovo sottogola a 4 punti Baseworker™ è completamente compatibile con tutti i caschi JSP® EVO®. La regolazione permette di trovare facilmente la comfort giusto, migliorando la comodità e tenendo il casco saldo sulla testa.

# OPZIONI

AHV220-000-000 Baseworker™ sottogola a 4 punti. (AHV220-000-000)

# STANDARD DI SICUREZZA

EN 397 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I















# **SPECIFICHE**



Tipo

Sottogola Baseworker™

Regolabile

4 Punti Indipendenti di Ancoraggio



Peso del Prodotto 39.6g



Sottogola a 4 Punti

Progettato per sganciarsi se sottoposto a una forza compresa tra 150N e 250N.

Materiale

Fettuccia di nylon tessile da 16 mm e agganci in nylon rigido

# CARATTERISTICHE



# OTTIMA ADATTABILITÁ

Con quattro punti di aggancio, il sottogola Baseworker™ offre una vestibilità sicura e aiuta a mantenere il casco saldamente in posizione anche durante i movimenti più vigorosi.



#### REGOLABILITÀ

Il sottogola si regola facilmente. La regolazione dei punti di ancoraggio offre un adattamento su misura per le diverse dimensioni della testa, aumentando la stabilità e il comfort.



# COMPATIBILITÀ

Il sottogola Baseworker™ è progettato e certificato in combinazione con tutti gli elmetti JSP® EVO® per garantire la piena compatibilità.



# **CONFORME ALLA NORMA EN 397\***

Si sgancia automaticamente con forze di 150-250N per garantire la sicurezza nel caso in cui il casco o il cinturino si impiglino in qualcosa, in conformità con i requisiti della norma EN 397.



# **SGANCIO RAPIDO**

Il sottogola è dotato di una fibbia a sgancio rapido ergonomica, che permette di slacciare facilmente per toglierle velocemente l'elmetto.



#### **FACILE DA INDOSSARE**

L'installazione del sottogola è facile. Semplicemente installalo sulla calotta del casco, indossa il casco e regola il sottogola fino a ottenere una aderenza comoda e sicura.

RANGE DOWNLOAD



Immagini Scaricabili (ZIP)







Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com





