

## Sottogola Baseworker™ a 4 punti

AHV220-000-000 Baseworker™ sottogola a 4 punti. / AHV220-000-000



### DESCRIZIONE

Il nuovo sottogola a 4 punti Baseworker™ è completamente compatibile con tutti i caschi JSP® EVO®. La regolazione permette di trovare facilmente la comfort giusto, migliorando la comodità e tenendo il casco saldo sulla testa.

### OPZIONI

**AHV220-000-000 Baseworker™ sottogola a 4 punti.  
(AHV220-000-000)**

### STANDARD DI SICUREZZA

EN 397 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I



## SPECIFICHE



Tipo  
Sottogola Baseworker™

Regolabile  
4 Punti Indipendenti di Ancoraggio



Peso del Prodotto  
39.6g



Sottogola a 4 Punti  
Progettato per sganciarsi se sottoposto a una forza compresa tra 150N e 250N.

Materiale  
Fettuccia di nylon tessile da 16 mm e agganci in nylon rigido

## CARATTERISTICHE



### OTTIMA ADATTABILITÀ

Con quattro punti di aggancio, il sottogola Baseworker™ offre una vestibilità sicura e aiuta a mantenere il casco saldamente in posizione anche durante i movimenti più vigorosi.



### COMPATIBILITÀ

Il sottogola Baseworker™ è progettato e certificato in combinazione con tutti gli elmetti JSP® EVO® per garantire la piena compatibilità.



### SGANCIO RAPIDO

Il sottogola è dotato di una fibbia a sgancio rapido ergonomica, che permette di slacciare facilmente per toglierle velocemente l'elmetto.



### REGOLABILITÀ

Il sottogola si regola facilmente. La regolazione dei punti di ancoraggio offre un adattamento su misura per le diverse dimensioni della testa, aumentando la stabilità e il comfort.



### CONFORME ALLA NORMA EN 397\*

Si sgancia automaticamente con forze di 150-250N per garantire la sicurezza nel caso in cui il casco o il cinturino si impiglino in qualcosa, in conformità con i requisiti della norma EN 397.



### FACILE DA INDOSSARE

L'installazione del sottogola è facile. Semplicemente installalo sulla calotta del casco, indossa il casco e regola il sottogola fino a ottenere una aderenza comoda e sicura.

## RANGE

### HEAD ACCESSORIES

## DOWNLOAD

[Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 3 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

