

## Corda 10m con Blocco Scorrevole, Assorbitore di Energia e Moschettone

Corda 10m con Blocco Scorrevole, Assorbitore di Energia e Moschettone / FAR0810



### DESCRIZIONE

Sistema di arresto caduta con linea di ancoraggio in corda kernmantle di 12 mm di diametro con una blocco scorrevole dotata di assorbitore di energia. La linea di ancoraggio ha un connettore, con l'altra estremità ripiegata e cucita a 10 cm.

### OPZIONI

**Corda 10m con Blocco Scorrevole, Assorbitore di Energia e Moschettone (FAR0810)**

### STANDARD DI SICUREZZA

EN 353-2



## SPECIFICHE

Indicatore di Caduta

Lunghezza  
**10m**

Materiale

**Corda Kernmantle da 12 mm**

Assorbitore  
**Esterno**

Estremità Corda

**1 Lato 1 Connettore. L'altro lato piegato indietro e cucito 10 cm.**

Manicotto di Protezione

Dispositivo di Regolazione

**Blocco Scorrevole in Acciaio Inossidabile non Rimovibile**



Peso del Prodotto  
**2110g**

Consegnato con

**2 connettori a vite in lega d'acciaio. Apertura del moschettone 18mm. Conforme a EN362 Classe B & M**

## DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

 [doc-far0810-far0811-far0812.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 20 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

