

## 10m Touw & Grijper

10m Touw & Grijper / FAR0810



### BESCHRIJVING

Valbeveiligingssysteem met 12 mm kernmanteltouw verankeringslijn en niet-openbare roestvrijstalen touwgrijper uitgerust met energieabsorber. De verankeringslijn heeft één connector, met het andere uiteinde teruggevouwen en 10 cm vastgenaaid.

### OPTIES

**10m Touw & Grijper (FAR0810)**

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 353-2



## SPECIFICATIES

Valindicator  
**Nein**

Lengte  
**10m**

Materiaal  
**12mm Kernmanteltouw**

Schokdemper  
**Extern**

Touwuiteinden  
**1 Zijde 1 Connector en. Andere kant teruggevouwen en 10 cm genaaid.**

Beschermende touwkoker  
**Nein**

Afstelapparaat  
**Niet-openbare roestvrijstalen touwgreep**



Gewicht product  
**2110g**

Geleverd met  
**2 schroefgatverbindingen in gelegeerd staal.  
Poortopening 18 mm. Voldoet aan EN362 Klasse B  
& M**

## DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-far0810-far0811-far0812.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 20 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

