

K2™ Cordaje de detención de caídas 2m

K2™ Cordaje de detención de caídas 2m / FAR0404



DESCRIPCIÓN

Los cordajes internos anticaídas K2™ tienen la función de absorción de energía incorporada dentro de su núcleo. Sin la necesidad de un paquete de absorción de energía adicional, son más ligeros que otras soluciones y también evitan riesgos de tropezones.

La naturaleza elástica de estos cordajes reduce su longitud efectiva real, y por lo tanto es importante tener en cuenta tanto la longitud del cordaje como la longitud efectiva.

OPCIONES

K2™ Cordaje de detención de caídas 2m (FAR0404)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 355

ESPECIFICACIONES

Indicador de caída

Longitud
1,4 m a 2 m

Material

Correas tubulares de poliéster de 40 mm de ancho con bucles textiles.

Absorbedor
Interno

Borde afilado

Extremos de cuerda
X

Manga protectora de cuerda

Peso del producto
989g

Se entrega con

Conector de aluminio de 1 cuarto de vuelta.
Apertura de la puerta: 21mm. Cumple con EN362:2004 Clase B 1 gancho de andamio de aluminio. Apertura puerta 60 mm. Conforme a EN362:2004 Clase A/T

USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Ventilación

DESCARGAR

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-far0404-far0405.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 18 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

