

## Cordino K2™ 2m Singolo per Arresto Caduta

Cordino Singolo K2™ 2m per Arresto Caduta / FAR0404



### DESCRIZIONE

I cordini per arresto caduta K2™ hanno assorbitore di energia incorporata nel nucleo del cordino. Senza la necessità di un pacchetto supplementare di assorbitore d'energia, sono più leggeri di altre soluzioni e prevengono anche i rischi di inciampo.

La natura elastica di questi cordini riduce la lunghezza effettiva reale del cordino, ed è quindi importante notare sia la lunghezza del cordino che la lunghezza effettiva.

### OPZIONI

**Cordino Singolo K2™ 2m per Arresto Caduta (FAR0404)**

### STANDARD DI SICUREZZA

EN 355



## SPECIFICHE

Indicatore di Caduta

Materiale

Cavo tubolare in poliestere largo 40 mm con passanti in tessuto.

Spigoli Vivi

Manicotto di Protezione

Consegnato con

1 Connettore in alluminio a un quarto di giro.  
Apertura 21mm. Conforme a EN362:2004 Classe B  
1 gancio per ponteggi in alluminio. Apertura 60 mm.  
Conforme allo standard EN362:2004 Classe A/T.

Lunghezza

da 1,4 m a 2 m

Assorbitore

Interno

Estremità Corda

X

Peso del Prodotto

989g

## APPLICAZIONI

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

Ventilato

## DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

 [doc-far0404-far0405.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 18 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

