

K2™ 2m vallijn voor enkelvoudige valbeveiliging

K2™ 2m vallijn voor enkelvoudige valbeveiliging / FAR0404



BESCHRIJVING

De K2™ interne vallijn heeft een energieabsorberende functie in de kern. Zonder dat er een extra energieabsorptiepakket nodig is, zijn ze lichter in gewicht dan andere oplossingen en voorkomen ze ook struikelgevaar.

De elastische aard van deze sleutelkoorden vermindert de werkelijke effectieve lengte van de sleutelkoord, en het is daarom belangrijk om zowel de sleutellengte als de effectieve lengte te noteren.

OPTIES

K2™ 2m vallijn voor enkelvoudige valbeveiliging (FAR0404)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 355



SPECIFICATIES

Valindicator
Geen

Lengte
1,4m tot 2m

Materiaal
40 mm breed buisvormig polyester band met
textiellussen.

Schokdemper
Intern

Scherpe rand
Geen

Touwuiteinden
X

Beschermende touwkoker
Geen

Gewicht product
989g

Geleverd met
1 kwartslag aluminium connector. Poortopening: 21
mm. Voldoet aan EN362:2004 Klasse B 1
aluminium steigerhaak. Poortopening 60 mm.
Voldoet aan EN362:2004 Klasse A/T

TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

Ventilatie

DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-far0404-far0405.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 18 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

