

## K2™ 2m vallijn voor enkelvoudige valbeveiliging

K2™ 2m vallijn voor enkelvoudige valbeveiliging / FAR0404



### BESCHRIJVING

De K2™ interne vallijn heeft een energieabsorberende functie in de kern. Zonder dat er een extra energieabsorptiepakket nodig is, zijn ze lichter in gewicht dan andere oplossingen en voorkomen ze ook struikelgevaar.

De elastische aard van deze sleutelkoorden vermindert de werkelijke effectieve lengte van de sleutelkoord, en het is daarom belangrijk om zowel de sleutellengte als de effectieve lengte te noteren.

### OPTIES

**K2™ 2m vallijn voor enkelvoudige valbeveiliging (FAR0404)**

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 355



## SPECIFICATIES

Valindicator  
Nein

Materiaal  
40 mm breed buisvormig polyester band met  
textiellussen.

Scherpe rand  
Nein

Beschermende touwkoker  
Nein

Geleverd met  
1 kwartslag aluminium connector. Poortopening: 21  
mm. Voldoet aan EN362:2004 Klasse B 1  
aluminium steigerhaak. Poortopening 60 mm.  
Voldoet aan EN362:2004 Klasse A/T

Lengte  
1,4m tot 2m

Schokdemper  
Intern

Touwuiteinden  
X



Gewicht product  
989g

## DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-far0404-far0405.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jsp-safety.com](mailto:sales@jsp-safety.com) / Web: [www.jsp-safety.com](http://www.jsp-safety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jsp-safety.com](mailto:copyright@jsp-safety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 24 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

