

## 2m pojedyncza linka z wbudowanym amortyzatorem K2™

2m pojedyncza linka z wbudowanym amortyzatorem K2™ / FAR0404



### OPIS

Linki K2™ posiadają funkcję pochłaniania energii wbudowaną w ich rdzeń. Bez konieczności stosowania dodatkowego pakietu pochłaniającego energię, są one lżejsze od innych rozwiązań, a także zapobiegają niebezpieczeństwu potknięcia się.

Elastyczny charakter tych lin zmniejsza ich rzeczywistą efektywną długość, dlatego ważne jest, aby odnotować zarówno długość linki, jak i długość efektywną.

### OPCJE

**2m pojedyncza linka z wbudowanym amortyzatorem K2™ (FAR0404)**

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 355



## SPECYFIKACJE

Wskaźnik upadku  
Nie

Długość  
1.4 m do 2 m

Materiał  
Taśma poliestrowa o szerokości 40 mm z pętlami tekstylnymi.

Amortyzator  
Wewnętrzne

TESTOWANE KRAWĘDZIOWO  
Nie

Końce lin  
X

Rękaw ochronny liny  
Nie



Waga Produktu  
989g

Dostarczane z  
1 ćwierćbrotowy zatrzaśnik aluminiowy Otwarcie:  
21 mm. Zgodny z normą EN362: 2004 klasa B. 1  
aluminiowy hak do rusztowań. Otwarcie 60 mm.  
Zgodny z normą EN362: 2004 Klasa A/T

## PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-far0404-far0405.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 24 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

