

2m pojedyncza linka z wbudowanym amortyzatorem K2™

2m pojedyncza linka z wbudowanym amortyzatorem K2™ / FAR0404



OPIS

Linki K2™ posiadają funkcję pochłaniania energii wbudowaną w ich rdzeń. Bez konieczności stosowania dodatkowego pakietu pochłaniającego energię, są one lżejsze od innych rozwiązań, a także zapobiegają niebezpieczeństwu potknięcia się.

Elastyczny charakter tych lin zmniejsza ich rzeczywistą efektywną długość, dlatego ważne jest, aby odnotować zarówno długość linki, jak i długość efektywną.

OPCJE

2m pojedyncza linka z wbudowanym amortyzatorem K2™ (FAR0404)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 355



SPECYFIKACJE

Wskaźnik upadku

Nie

Długość

1.4 m do 2 m

Materiał

Taśma poliestrowa o szerokości 40 mm z pętlami tekstylnymi.

Amortyzator

Wewnętrzne

TESTOWANE KRAWĘDZIOWO

Nie

Końce lin

X

Rękaw ochronny liny

Nie

Waga Produktu

989g

Dostarczane z

1 ćwierćbrotowy zatrzaśnik aluminiowy Otwarcie: 21 mm. Zgodny z normą EN362: 2004 klasa B. 1 aluminiowy hak do rusztowań. Otwarcie 60 mm. Zgodny z normą EN362: 2004 Klasa A/T

ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Wentylacja

PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-far0404-far0405.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 18 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

