

Wymienny pochłaniacz gazowy TH2A2 do JetStream®

Filtr gazowy TH2A2 do JetStream® / CBU630-000-000



OPIS

Wymienny filtra TH2A2 do Jetstream®

*Wymienny pochłaniacz gazowy TH2A2 do JetStream® spełnia wymagania normy EN 12941, gdy jest zamontowany do JetStream®.

OPCJE

Filtr gazowy TH2A2 do JetStream® (CBU630-000-000)



SPECYFIKACJE

Klasyfikacja
TH2 (Turbo Hood)

Użycie
R (wielokrotnego użytku)



Warstwa Węgla Aktywnego
Tak

Maksymalny całkowity wyciek wewnętrzny (TIL)
2% po zamontowaniu do Jetstream

Przydzielony współczynnik ochrony (APF) UK
20 po zamontowaniu do JetStream z filtrem gazowym lub kombinowanym.

Materiał filtracyjny
Węgiel aktywny

Okres Trwałości Filtra
3 lat



Waga Produktu
Pochłaniacz TH2A2 468g



Typ Filtra
Opary organiczne, nieprzyjemne zapachy i cząstki stałe (w przypadku filtrów kombinowanych)



(D) Odporność na zapychanie
Brak wymagań dotyczących zapychania w normie EN12941

Minimalna skuteczność filtracji
98%

Nominalny współczynnik ochrony (NPF)
50 po zamontowaniu do JetStream z filtrem gazowym lub kombinowanym.

Bez metalu
Nie

Materiał obudowy filtra
ABS



BSI Kitemark
Tak

GAMA

Jetstream
ACCESSORIES

PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 3 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

