

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



K2™ Arnés de 5 puntos

K2™ Arnés de 5 puntos / FAR0403



DESCRIPCIÓN

La gama de arneses premium K2™ combina materiales de calidad con características innovadoras para un rendimiento ergonómico óptimo, comodidad y seguridad.

Arnés de aparejadores con puntos de fijación ventral y lateral, fabricado con material de malla transpirable y una ligera aleación de acero y aluminio para garantizar comodidad y seguridad durante el uso prolongado.

OPCIONES

K2™ Arnés de 5 puntos (FAR0403)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 361 • EN 358 • EN 813



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES

Puntos de anclaje
2

Indicador de caída

Cinturón de posicionamiento de trabajo
Sí

Lanyard Parking
Sí

Correa sub-pélvica
Sí

Piezas de metal
Aleación ligera de acero

Peso del producto
2410g

Ajuste
Hombros, pecho y piernas

Hebillas de liberación rápida
Sí

Porta-herramientas
Sí

Relleno de confort
Sí

Etiqueta del producto
Protegido/a

Peso/carga nominal
140kg

CARACTERÍSTICAS



Hebillas de liberación rápida

Hebillas de liberación rápida para un ajuste rápido y sin esfuerzo.




Guarda de herramientas

Los arneses K2™ de 3 y 5 puntos de anclaje cuentan con portaherramientas para guardarlas de forma segura.



Guarda cordones

Los clips de ruptura almacenan de forma segura las eslingas no utilizadas y se liberan en caso de caída.



Material transpirable

El material de malla de aire confiere a los arneses transpirabilidad y función antienredos.



Etiquetas de inspección

Etiquetas de inspección e información del usuario protegidas en bolsa de PVC.



El máximo confort

Acolchado de poliéster en las zonas de las piernas, la espalda y la cintura para mejorar el confort.

USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Geotécnico

Aerogeneradores

GAMA



VIDEOS

youtu.be/YjvDWkFh0Vc

DESCARGAR

[Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

[doc-far0401-far0402-far0403.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspafety.com / Web: www.jspafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

