

## 5-punktowe szelki bezpieczeństwa K2™

5-punktowe szelki bezpieczeństwa K2™ / FAR0403



### OPIS

Najwyższej jakości szelki K2™ łączą w sobie wysokiej klasy materiały z innowacyjnymi funkcjami dla optymalnej ergonomii, komfortu i bezpieczeństwa.

Szelki z brzuszными i bocznymi punktami zaczepowymi, wykonana z oddychającego materiału typu air mesh oraz lekkich okuć ze stali stopowej i aluminium, zapewniających komfort i bezpieczeństwo podczas długotrwałego noszenia.

### OPCJE

**5-punktowe szelki bezpieczeństwa K2™ (FAR0403)**

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 361 • EN 358 • EN 813

## SPECYFIKACJE

Punkty kotwiczenia  
2

Wskaźnik upadku  
Nie

Pas do pozycjonowania pracy  
Tak

Zaczepek do amortyzatora  
Tak

Pas podmiednicowy  
Tak

Części metalowe  
Lekka stal stopowa

Waga Produktu  
2410g

Regulacja  
Barki, klatka piersiowa i nogi

Klamry szybkiego uwalniania  
Tak

Uchwyt narzędziowy  
Tak

Komfortowa wyściółka  
Tak

Etykieta produktu  
Chroniona

Szacowana waga / Obciążenie  
140kg

## CECHY



### Szybko wypinalne klamry

Szybko wypinalne klamry umożliwiają szybkie i bezwysiłkowe zakładanie.




### Uchwyt na narzędzia

3-punktowe i 5-punktowe szelki K2™ posiadają uchwyty do bezpiecznego przechowywania narzędzi.



### Uchwyty na lonże

Zrywalne klipsy bezpiecznie przechowują nieużywane smycze i zwalniają w razie upadku.



### Materiał oddychający

Materiał Air mesh dodaje upręży oddychalności i zapobiega płatanii się.



### Etykiety kontrolne

Etykiety kontrolne i informacje dla użytkownika zabezpieczone w etui z PVC.



### Najwyższy komfort

Poliestrowa wyściółka w części udowej, na plecach i w talii dla zwiększenia komfortu.

## ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Inżynieria geotechniczna

Turbiny wiatrowe

## GAMA



## FILMY

[youtu.be/YjyDWkFh0Vc](https://youtu.be/YjyDWkFh0Vc)

## PLIKI DO POBRANIA

[Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

[doc-far0401-far0402-far0403.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

