

Zwitser EIGER

1EIGGY23CKN / 1EIGGY23CKN



BESCHRIJVING

EIGER veiligheidsbril... Actieve stijl en sportief design! Unieke Flexofit-technologie in de vulling van de vullingen om het draagcomfort te verbeteren en een slipvaste pasvorm met weinig druk te bieden. Excellente coating op deze optimaal gebogen lens, groot gezichtsveld, gevormde voorhoofdbeschermer. Extra pakking & riem accessoirepakket verkrijgbaar voor een perfecte stofbarrière. Verkrijgbaar in een verbazingwekkende keuze aan kleuren om alle dragers tevreden te stellen... klassiek, vrouwelijk, kleurrijk... Sport of veiligheid?... Je hoeft niet te kiezen, je hebt alles in één...! Probeer het... Geniet ervan!

OPTIES

1EIGLWB23CKN (1EIGLWB23CKN)
1EIGGROEN23CKN (1EIGGREEN23CKN)
1EIGGROEN23SKN (1EIGGREEN23SKN)
1EIGGREY23CKN (1EIGGREY23CKN)
1EIGGREY23SKN (1EIGGREY23SKN)
1EIGGY23CKN (1EIGGY23CKN)
1EIGGY23SKN (1EIGGY23SKN)
1EIGLWP23CKN (1EIGLWP23CKN)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 170 • EN 166



SPECIFICATIES



RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect
Schaalnummer
2C



Handelsmerk van de fabrikant Swiss One
Zwitsers



Low Energy Impact is bestand tegen een kogel van 6 mm,
0,86 g @ 45 m/s ° Maximale bescherming voor brillen
F



Weerstand tegen oppervlakteschade door fijne deeltjes
(optioneel)
K

Exellence-coating (KN antikras/anti-nevel)
Ja

Flex Neusbrug
Ja

Metaalvrij (Di Electric)
Ja



Gewicht product
31g



LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer
1,2



Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor
regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor
occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor
uitzonderlijk gebruik)
1



De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte,
geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheidsdeeltjes
bij extreme temperaturen. (-5°C en +55°C) Optioneel
T



Weerstand tegen beslaan (optioneel)

Lensbasiscurve
9

Zachte uiteinden - Flex Flat Temple Drukvrij
Ja

FLEXoFIT-technologie
Ja

KENMERKEN



Flex Neusbrug

Flex neusbrug



Tips voor zachte uiteinden

Zachte uiteinden



Metaalvrij

Metaalvrij



Flexofit-technologie

Flexofit-technologie



Zacht neuskussentje

Zacht neuskussentje



Lenskromme

Lenscurve



Hoogwaardige coating

Krasbestendige / anticondenscoating met hoge
prestaties

BEREIK



DOWNLOADS



[Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)



[doc-eiger.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 15 Jun 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

