

Pioneer™ 2m pojedyncza linka bezpieczeństwa - krawędziowa

Pioneer™ 2m pojedyncza linka bezpieczeństwa - krawędziowa / FAR0410



OPIS

Wykonana z wysokiej jakości liny kernmantle z aluminiowymi zatrzasknikami, jest lekką pojedynczą linką do codziennego użytku. Linka ta może być stosowana na ostrych krawędziach, na przykład na dachach czy tarasach. (VG 11 RFU CNB/P/11.074)

OPCJE

Pioneer™ 2m pojedyncza linka bezpieczeństwa - krawędziowa (FAR0410)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 355



SPECYFIKACJE

Wskaźnik upadku

Tak

Materiał

Linka z Kernmantle (antyprzecięciowa) o średnicy 11mm z czarno-zielonym znacznikiem wewnątrz, aby wskazać degradację materiału.

TESTOWANE KRAWĘDZIOWO

Tak

Rękaw ochronny liny

Nie

Dostarczane z

1 ćwierćbrotowy zatrzaśnik aluminiowy Otwarcie 21mm. Zgodny z normą EN362 klasa B. 1 aluminiowy hak do rusztowań Otwarcie 60mm Jest zgodny z normą EN362 Klasa A/T.

Długość

2m

Amortyzator

Zewnętrzna

Końce lin

Zszyte i pokryte polietylenowym rękawem ochronnym. Odporne na ścieranie naparstki dostarczane w pętłach.



Waga Produktu

1050g

PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-far0410.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 15 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

