TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EVOLite® Badge Linesman Mittlerer Schirm Drehrad Belüftet CR2

Blau / AJB240-D00-500

BESCHREIBUNG

EVOLite® Schutzhelm mit einem durchsichtigen ID-Ausweishalter, der zur Identifizierung der Standard-Visitenkartengröße passt. Einfacher Druck und Schiebemechanismus Eine Lampenhalterung kann oben am Gerät positioniert werden.

OPTIONEN

Blau (AJB240-D00-500)
Grün (AJB240-D00-300)
Grau (AJB240-D00-400)
Orange (AJB240-D00-800)
Rot (AJB240-D00-600)
Weiß (AJB240-D00-100)
Gelb (AJB240-D00-200)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 397

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPEZIFIKATIONEN

Schirm
Mittel

Seitliche Verformung
Ja

Max. Temperatur
+50˚C

ABS-Schale
Ja

Textil
Innenausstattung

Drehradverschluss
Ja

Belüftung
Ja

Integrierte Brille
Optional

BSI Kitemark
Ja

JSPCheck
Ja

Größe
53-64cm

Schlagfestigkeit
50 Joules

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets (optional)
Ja

Min. Temperatur
-40˚C

Wiederverwendbar
Schale

Tiefeneinstellung
3D-Anpassung

Universeller Zubehör-Steckplatz
Ja

Reflektierendes CR2
Ausgestattet

ID-KARTENHALTER
Ausgestattet

Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (EN397-konform)
Ausgestattet

Produktgewicht
350g

EIGENSCHAFTEN



Höchster Komfort

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.

Die festeste verfügbare Passform

Der tief sitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutscht. Erhältlich entweder mit dem Revolution® -Drehradverschluss oder dem OneTouch™ -Gleitverschluss.

Accessoires

An der Universalhalterung lassen sich verschiedene Surefit™ Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen. Die integrierte Schutzbrille EVOSpec® ist ebenfalls erhältlich.

ID-Ausweishalter

Klarer ID-Ausweishalter, der zur Identifizierung der Standard-Visitenkartengröße passt. Einfacher Druck und Schiebemechanismus Eine Lampenhalterung kann oben am Gerät positioniert

3D-Anpassung

Das Textil-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung. Dies bietet die höchste Passgenauigkeit, die bei einem Industrieschutzhelm erreichbar ist.

CR2™ Reflexion

CR2 ist ein hoch reflektierendes Material. CR2 stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachtsichtbarkeit/Reflexionsvermögen im Kopfbereich dar. Entspricht der Klasse RA2, EN12899-1.

JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.

Kinnriemensystem

4-Punkt-Kinnriemen für EVO® Helme. Ideal für Arbeiten in der Höhe. Löst automatisch bei Kräften

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

werden.

zwischen 150 und 250 Newton.

ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Luftfahrt	Agrarwirtschaft
Flughäfen	Bau und Infrastruktur
Gebäudemanagement	

LOGO

- [x] Rückseite
- [x] Beidseitig

SERIE

DOWNLOADS

Bilderordner (ZIP)

doc-invincible-evolite.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.