

EVO®5 Olympus® Cricchetto Revolution® Ventilato

Giallo / AKF170-000-200



DESCRIZIONE

L' Elmetto EVO®5 Olympus® combina una calotta in ABS super resistente progettata per una massima protezione e il comfort della bardatura Evolution® 3D-Adjustment™.

Il casco di sicurezza EVO®5 Olympus® supera tutti gli standard internazionali pertinenti.

OPZIONI

Blu (AKF170-000-500)
Verde (AKF170-000-300)
Grigio (AKF170-000-400)
Arancione (AKF170-000-800)
Rosso (AKF170-000-600)
Bianco (AKF170-000-100)
Giallo (AKF170-000-200)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 397 • CSA Z94.1



SPECIFICHE

	Visiera Media		Resistenza agli Urti 50 Joules
	Deformazione Laterale (NO IMPATTO LATERALE) Sì		Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi (opzionale) Sì
	Temperatura massima +50°C		Temperatura minima -40°C
	Calotta in ABS Sì		Riciclabile Calotta
	Tessile Bardatura		Regolazione in Profondità Bardatura 3D
	Chiusura a Cricchetto Sì		Attacchi Universali da 30mm Sì
	Ventilato Sì		Opzione Riflettente Opzionale
	Occhiali integrati Opzionale		Porta-badge Opzionale
	BSI Kitemark Sì		Sottogola a 2 punti opzionale (conforme a EN397 e EN 812) Opzionale
	Sottogola a 4 punti opzionale (conforme a EN397) Opzionale		JSPCheck Sì
	Peso del Prodotto 372g		Misura 53-64cm

CARATTERISTICHE



Calotta in ABS

Il casco di sicurezza EVO®5 presenta una calotta in ABS estremamente resistente, progettata per una protezione maggiore rispetto al minimo richiesto dalla EN397. Presenta un caratteristico design con scudo JSP.



Bardatura Tessile

Il sistema di imbracatura a culla in tessuto a 6 punti e la fascia antisudore in cotone Chamlon™ offrono un comfort ineguagliabile.



CR2 Riflettente

Utilizza la categoria RA2 con un'elevata riflettività. CR2™ è la più grande innovazione nell'ambito della visibilità notturna/riflettività per articoli per la protezione della testa. Conforme alla Categoria RA2, EN12899-1.



JSP Logo Express®

Possibilità di personalizzare applicando il logo aziendale, reparto o messaggio di sicurezza attraverso tampografie dedicate. Si richiede un



La Stabilità più Solida Disponibile

Ora disponibile con EVO® VISTA®, l'imbracatura con cricchetto a ruota Revolution® Flex elimina i punti di pressione per un comfort estremo ed è dotata di una fascia antisudore in cotone Chamlon™. La ventilazione opzionale riduce le temperature del casco di 2-3 gradi in media.



Regolazione 3D

La bardatura tessile presenta una regolazione in altezza a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità perfetta. Ciò offre la massima vestibilità ed aderenza raggiungibile da un elmetto di sicurezza.



Accessori

L'attacco universale permette di montare stabilmente una vasta gamma di visiere e di cuffie antirumore. Inoltre, è disponibile l'occhiale a scomparsa EVOSpec®



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspafety.com / Web: www.jspafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 22 Sep 2025 / Copyright 2018 - 2025, JSP Limited. All Rights Reserved.



minimo d'ordine e possono essere addebitati i costi di set up.



Ventilazione

Aperture laterali e posteriori per ventilazione ottimale all'interno dell'elmetto, riducono la temperatura all'interno del casco in media di 2-3 gradi.

LOGO

- ☒ Frontale
- ☒ Posteriore
- ☒ Laterale

RANGE



DOWNLOAD

-  [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo5.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Sep 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

