

Flexinet® Maske FFP3 mit Ventil (832)

Box mit 5 Stk. / BER130-001-M00



BESCHREIBUNG

Die Flexinet™ Einwegmaske mit ihrem ergonomischen 3D-Design, das zu den meisten Gesichtsformen passt, verfügt über ein ausgeklügeltes Ventil für einen extrem niedrigen Atemwiderstand.

- Hohe Filtereffizienz (mind. 99%).

OPTIONEN

Box mit 5 Stk. (BER130-001-M00)

SICHERHEITSTANDARDS

EN 149



SPEZIFIKATIONEN

Klassifizierung
FFP3 (Gesichtsmaske mit Partikelfilter)

Anwendung
NR (Nicht wiederverwendbar)

Aktivkohleschicht
Nein

Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL)
2%

UK Zugewiesener Schutzfaktor
20

AUSATEMVENTIL
Ausgeklügeltes Ventil

Nasensteg
Vorgeformt

Metallfreie
Ja

Filter-Lagerzeit
5 Jahre

Produktgewicht
26g

Filtertyp
P (Schützt vor festen und flüssigen Aerosolen)

(D) Widerstandsfähig gegenüber Blockaden
Ja - D-Kennzeichnung = besteht
Dolomitstaubprüfung

Filtrationseffizienz
mind. 99% für FFP3

Nominaler Schutzfaktor
50

Maskendesign
Stabiles Außengitter


4-Punkt-Gurtsystem
Ja

Latexfrei
Nein

Maskenmaterial
Polypropylen

BSI Kitemark
Ja

EIGENSCHAFTEN



Komfort

Ein 360°-Schaumbereich an der Innenseite der Maske sorgt für eine perfekte Passform.



Ausgeklügeltes Ventil

Das ausgeklügelte Ventil gewährleistet einen geringen Atemwiderstand.



Stabiles Gitter

Die flexible Abdeckung schützt die Maske und hält sie in Form und schützt den Träger vor möglichen Schäden am Filter.

ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Agrarwirtschaft

Bau und Infrastruktur

Gebäudemanagement

Herstellung von Speisen und Getränken

Krankenhäuser, Gesundheitswesen & Pharmaindustrie

Strafverfolgung

Produktion

Versorgungsunternehmen

SERIE

DOWNLOADS



 [Bilderordner \(ZIP\)](#)

 [doc-olympus-800-series-832.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 14 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

