

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Flexinet® półmaska filtrująca FFP3 z zaworem (832)

Opakowanie 5 szt. / BER130-001-M00



OPIS

Półmaska filtrująca Flexinet™ ma ergonomiczną konstrukcję 3D, która pasuje do większości kształtów twarzy, z wyjątkowo niskim oporem oddychania i siatkową zewnętrzną powłoką, która pomaga zachować jej kształt.

- Wysoka wydajność filtrowania (minimum 99%) .

OPCJE

Opakowanie 5 szt. (BER130-001-M00)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 149



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 15 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



SPECYFIKACJE

Klasyfikacja
FFP3 (filtrowanie cząstek stałych)

Użycie
NR (jednorazowe)



Warstwa Węgla Aktywnego
Nie

Maksymalny całkowity wyciek wewnętrzny (TIL)
2%

Przydzielony współczynnik ochrony (APF) UK
20



ZAWÓR WYDECHOWY
Zaawansowany zawór



Błaszka nosowa
Formowana

Bez metalu
Tak

Okres Trwałości Filtra
5 lat



Waga Produktu
26g



Typ Filtra
P (chroni przed aerozolem stałym i ciekłym)



(D) Odporność na zapychanie
Tak - oznaczenie D = przechodzi opcjonalny test zatykania

Minimalna skuteczność filtracji
99% dla FFP3

Nominalny współczynnik ochrony (NPF)
50

Konstrukcja Półmaski
Siatkowa powłoka zewnętrzna



4-punktowy pasek
Tak

Nie zawiera lateksu
Nie


Materiał półmaski
Polipropylen



BSI Kitemark
Tak

Face Fit Testing Required
Tak

CECHY



Komfort

Komfortowa pianka 360° wokół wewnętrznej strony maski zapewnia idealne dopasowanie.



Zaawansowany zawór

Zaawansowana konstrukcja zaworu pozwala na niższy opór oddychania.



Kratka ochronna

Elastyczna osłona chroniąca i zachowująca kształt maski oraz zabezpieczająca użytkownika przed ewentualnym uszkodzeniem filtra.

GAMA



PLIKI DO POBRANIA



Zbiór zdjęć (ZIP)



doc-olympus-800-series-832.pdf (PDF)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 15 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

