

Masques coque Série 500

Masque coque jetable avec valve FFP3 (532) Boîte de 5 / BEK130-002-M00



DESCRIPTION

Masque jetable avec mousse de confort à 360° et valve d'expiration pour une faible résistance respiratoire. Les sangles ajustables à 4 points permet de l'adapter confortablement à toutes les tailles et formes de tête.

OPTIONS

Masque coque jetable avec valve FFP3 (532) Boîte de 5 (BEK130-002-M00)

NORMES

EN 149



INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification
FFP3 (Pièce faciale filtrante anti-particules)

Utilisation
NR (non réutilisable)

Couche de charbon actif
Non

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)
2%

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni
20

Valve d'expiration
Oui

Pince nez
Moulé

Sans métal
Oui

Durée de stockage des filtres
5 ans

Type de filtre
P (Protection contre les aérosols solides et liquides)

(D) Résistance au colmatage à la poussière
Oui - marquage D = passe le test facultatif de colmatage

Efficacité de filtration minimale
99% FFP3

Facteur nominal de protection
50

Conception des masques
Moulé


Système de réglage du harnais en 4 points
Oui

Sans latex
Oui

Matériau du masque
Polypropylène

Poids du produit
15g

CARACTÉRISTIQUES



Valve d'expiration

Valve d'expiration à faible résistance pour une respiration facile



Sangles réglables en 4 points

Les sangles réglables en 4 points sans métal assurent un ajustement ferme et adaptable.



Joint nasal mousse

Un pont de nez modulable et une zone de mousse à 360° autour de l'intérieur offrent un confort et un ajustement plus ferme.

APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

Aérospatiale

Aéroports

Gestion des installations

Travaux forestiers et aménagement paysager

Forces de l'ordre

Maritime

Entreprises pétrolières, gazières et chimiques

Énergies renouvelables : éolienne et solaire

Entreprise individuelle

Sous-traitants des services aux collectivités

Agriculture

Construction et infrastructures

Industrie agroalimentaire

Hôpitaux, soins de santé et produits pharmaceutiques

Fabrication

Mines, agrégats et carrières

Rail et tunnels

Echafaudages et travaux de toiture

Transport, entreposage & logistique

Soudage



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com


Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.





 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-disposable-dust-masks-500-series-532.pdf \(PDF\)](#)

 [doc-disposable-dust-masks-500-series-532.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

